

AR4420020

Portalámparas 721A G24 d-2

24 de agosto de 2024, 11:32



DESCRIPCIÓN

Portalámparas termoplástico para lámparas fluorescentes compactas de 2 pines de casquillo G24-GX24 d-2. Contactos automáticos dobles para cables rígidos de 0,5 a 1 mm². Fijación mediante tornillo M3 o con capuchón a presión. Roscado exterior 40x2,5 IEC60399. Con 2 salientes anti giro en la base.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,65€
	500	0,5106€
	1500	0,4958€

Continúa en la siguiente página >>

AR4420020

Portalámparas 721A G24 d-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 16 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 30

Diámetro (mm): 40

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 500

Intensidad In (A): 2

Temperatura (°C): 140

Conexión: Automática

Casquillo: G24d-2

DOCUMENTOS

 [Portalámparas 721A G24 d-2](#)

 [ENEC \(Italia\)](#)