

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR40A0500

Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm

02 de octubre de 2024, 01:55



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 50 cm de cable Teflon PTFE de 0,75mm² de sección T250 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	3,12€
	50	1,95€
	500	1,52€
	1000	1,48€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR40A0500

Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 14 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 50cm cable Teflon PTFE 0,75mm². Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 13

Diámetro (mm): 17

Sección (mm²): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 250-300

DOCUMENTOS

 [Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm](#)