

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

**AR4010500**

**Portalámparas baja tension 5300/SIL75/50 cm**

13 de marzo de 2025, 18:46



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 50cm de cable Silicona de 0,75mm<sup>2</sup> de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,13€
	500	0,88€
	1500	0,86€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4010500

Portalámparas baja tension 5300/SIL75/50 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 17 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

### NOTAS

---

Con 50cm cable silicona 0,75mm<sup>2</sup>.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 13

Diámetro (mm): 17

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

### DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5300/SIL75/50 cm](#)

 [ENEC \(Italia\)](#)