

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4040120

Portalámparas baja tension 5300/TF20/12,5 cm

21 de diciembre de 2024, 17:39



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 12,5cm de cable Teflon FEP AWF20 de 0,61mm² de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,48€
	50	0,92€
	500	0,72€
	1500	0,70€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4040120

Portalámparas baja tension 5300/TF20/12,5 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 1 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 13

Diámetro (mm): 17

Sección (mm²): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

 [Portalámparas baja tension 5300/TF20/12,5 cm](#)