

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4041900 - 019461

Portalámparas baja tension 5300/TF20/190 cm

21 de diciembre de 2024, 18:09



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 190 cm de cable Teflon FEP AWF20 de 0,61mm<sup>2</sup> de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,71€
	50	4,20€
	500	3,26€
	1000	3,17€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4041900 - 019461

Portalámparas baja tension 5300/TF20/190 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 32 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

## NOTAS

---

Con 190cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 13

Diámetro (mm): 17

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

## DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5300/TF20/190 cm](#)