

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

**AR4042500**

**Portalámparas baja tension 5300/TF20/250 cm**

22 de febrero de 2025, 13:53



**arditi**  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 250 cm de cable Teflon FEP AWF20 de 0,61mm<sup>2</sup> de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,54€
	10	5,36€
	100	4,16€
	500	4,06€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

**AR4042500**

**Portalámparas baja tension 5300/TF20/250 cm**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 42 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

## NOTAS

---

Con 250cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 13

Diámetro (mm): 17

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

## DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5300/TF20/250 cm](#)