

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4141750

Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/175 cm

08 de marzo de 2025, 07:08



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3. Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 175cm de cable Teflon FEP AWG20 de 0,61mm² de sección . T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	6,29€
	50	3,94€
	500	3,08€
	1000	3,00€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4141750

Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/175 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 26 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 9

Diámetro (mm): 17

Sección (mm²): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 4

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

 [Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/175 cm](#)