

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4242150

Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm

21 de enero de 2025, 11:49



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 215cm de cable Teflon FEP AWG20 de 0,61mm² de sección. T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	9,41€
	10	5,89€
	100	4,62€
	500	4,47€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4242150

Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 37 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 215cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 9

Diámetro (mm): 17

Sección (mm²): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

 [Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm](#)