

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torrete G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310120

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm

22 de febrero de 2025, 08:54



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III. Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35. Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 12,5cm de cable Silicona de 0,75mm² de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,59€
	50	0,98€
	500	0,76€
	1000	0,74€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310120

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 4 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 12,5cm cable silicona 0,75mm².Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 26

Alto (mm): 8

Sección (mm²): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

 [Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm](#)