

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310120 - 012004

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm

02 de octubre de 2024, 00:20



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 12,5cm de cable Silicona de 0,75mm<sup>2</sup> de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,53€
	50	0,95€
	500	0,74€
	1000	0,72€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310120 - 012004

**Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 4 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

### NOTAS

---

Con 12,5cm cable silicona 0,75mm<sup>2</sup>.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 26

Alto (mm): 8

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

### DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm](#)