

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torrete G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4312000

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/200 cm

01 de febrero de 2025, 18:15



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 200cm de cable Silicona de 0,75mm² de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	5,28€
	50	3,29€
	250	2,57€
	500	2,52€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4312000

Portalámparas baja tension 5320/SIL75/200 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 59 Gramos

Embalaje: Caja 250 Uds.

NOTAS

Con 200cm cable silicona 0,75mm².Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 26

Alto (mm): 8

Sección (mm²): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

DOCUMENTOS

 [Portalámparas baja tension 5320/SIL75/200 cm](#)