

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas sin Torrete G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310121

Portalámparas baja tension 5320A/SIL75/12,5 cm

21 de diciembre de 2024, 18:16



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lámparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35 . Fijación mediante tornillos de M3. Cableado con 12,5cm de cable Silicona de 0,75mm<sup>2</sup> de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

|  | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
|  | 1    | 1,53€          |
|  | 50   | 0,95€          |
|  | 500  | 0,74€          |
|  | 1000 | 0,72€          |



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35

AR4310121

Portalámparas baja tension 5320A/SIL75/12,5 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 4 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

### NOTAS

---

Con 12,5cm cable silicona 0,75mm<sup>2</sup>.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 26

Alto (mm): 8

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,75

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

### DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5320A/SIL75/12,5 cm](#)