

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas G4 para Insertar en Tubo

**AR3774080 - 023377**

**Portalámparas baja tension 5430E/TF20/80 cm**

03 de noviembre de 2024, 11:00



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de material termoplástico (P.P.S) para lámparas de baja tensión. Para clase III. Temperatura nominal del portalámparas T220. Para bombillas de casquillo G4. Para insertar en tubos de diámetro interno 7,7-7,8mm. Cableado con 80cm de cable Teflon FEP AWG20 de 0,61mm<sup>2</sup> de sección. T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,61€
	500	1,27€
	1500	1,25€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas G4 para Insertar en Tubo

AR3774080 - 023377

Portalámparas baja tension 5430E/TF20/80 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 13 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

### NOTAS

---

Con 15cm cable Teflon FEP AWG20 0,61mm<sup>2</sup>.Casquillo G4

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Alto (mm): 16

Diámetro (mm): 9

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,61

Color: Negro

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 4

Temperatura (°C): 180-220

Casquillo: G4

### DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension 5430E/TF20/80 cm](#)

 [ENEC \(Italia\)](#)