

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

**AR4040121 - 033026**

**Portalámparas baja tension5300 montado/SQ 30/1/TF20/12,5 cm**

21 de diciembre de 2024, 18:10



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPCIÓN

Portalámparas de esteatita para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalámparas T300. Para bombillas de casquillo G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35 . Montado sobre escuadra metalica provista de agujeros para fijacion con tornillos M3. Cableado con 12,5cm de cable Teflon FEP AWF20 de 0,61mm2 de seccion T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	2,16€
	50	1,34€
	500	1,04€
	1500	1,01€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión  
Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

AR4040121 - 033026

**Portalámparas baja tension5300 montado/SQ 30/1/TF20/12,5 cm**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 8 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

### NOTAS

---

Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35. Montado en escuadra metálica

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 32

Ancho (mm): 23

Alto (mm): 13

Sección (mm<sup>2</sup>): 0,61

Color: Esteatita

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Temperatura (°C): 180-300

### DOCUMENTOS

---

 [Portalámparas baja tension5300 montado/SQ 30/1/TF20/12,5 cm](#)