

15TOPV8EXT4

Receptor dimmer extender TOP-V8/EXT4 canales led CV 12-24V.

24 de agosto de 2024, 10:45



DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora esclava con función dimmer para el control, vía radio 433,92MHz o con cable vía pulsador estándar, de led a tensión constante de 12, 24V ó 36VDC. compatible para centrales master TOP-V8/4 monocolor; TOP-V8/RGBW y TOP-V8/CCT2 . Con 4 salidas. Intensidad máxima por salida 8A con un total máximo de 24A. Posibilidad de conectar hasta 4 esclavos (extender) lo que permite sincronizar potencias elevadas. Con 3 entradas de cable para pulsadores estándar. Regulación amplia y precisa y tiempo de ascenso y descenso gradual (FADE) ajustable de 0 a 10 segundos. Programación sencilla mediante display. Sus dimensiones reducidas permiten su instalación en el falso techo o cajas de derivación.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	68,25€
	10	65,00€

Continúa en la siguiente página >>

15TOPV8EXT4

Receptor dimmer extender TOP-V8/EXT4 canales led CV 12-24V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 190 Gramos

NOTAS

Regulador esclavo para led a tension constante compatible con centrales master TOP-V8/4 monocolor; TOP-V8/RGBW y TOP-V8/CCT2 .

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 174

Ancho (mm): 46

Alto (mm): 35

Tensión In (Vdc): 12~24

Temperatura Ambiente (°C): -20~+55

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)