

15TOPA03073

Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

21 de diciembre de 2024, 17:44



DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora con función dimmer para el control, vía radio 433,92MHz o con cable vía pulsador estándar, de módulos led a corriente constante de 350mA ó 700mA. Alimentación a 12-36Vcc y salida seleccionable con jumper a 350mA ó 700mA. Con 3 salidas. Posibilidad de conectar hasta 4 esclavos (extender) lo que permite sincronizar potencias elevadas. Con 3 entradas de cable para pulsadores estándar. Regulación amplia y precisa y tiempo de ascenso y descenso gradual (FADE) ajustable de 0 a 10 segundos. Programación sencilla mediante display. Sus dimensiones reducidas permiten su instalación en el falso techo o cajas de derivación.

PRECIOS

| | Lote | Precio sin IVA |
|--|------|----------------|
| | 1 | 97,66€ |
| | 10 | 93,00€ |

Continúa en la siguiente página >>

15TOPA03073

Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 190 Gramos

NOTAS

Regulador de intensidad para módulos led a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper.
Alimentación a baja tensión 12-24 ó 36Vcc

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 174

Ancho (mm): 46

Alto (mm): 35

Tensión In (Vdc): 12~36

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [CE](#)