

15TOPA03073

Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

04 de abril de 2025, 10:59



## DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora con función dimmer para el control, vía radio 433,92MHz o con cable vía pulsador estándar, de módulos led a corriente constante de 350mA ó 700mA. Alimentación a 12-36Vcc y salida seleccionable con jumper a 350mA ó 700mA. Con 3 salidas. Posibilidad de conectar hasta 4 esclavos ( extender) lo que permite sincronizar potencias elevadas. Con 3 entradas de cable para pulsadores estándar. Regulación amplia y precisa y tiempo de ascenso y descenso gradual (FADE) ajustable de 0 a 10 segundos. Programación sencilla mediante display. Sus dimensiones reducidas permiten su instalación en el falso techo o cajas de derivación.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	97,66€
	10	93,00€

Continúa en la siguiente página >>

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores  
Control a corriente constante, Dimmer, RGB

15TOPA03073

Receptor dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### SÍMBOLOS



### CERTIFICADOS



Peso: 190 Gramos

## NOTAS

---

Regulador de intensidad para modulos led a corriente constante a 350mA ó 700mA seleccionable con jumper.  
Alimentacion a baja tension 12-24 ó 36Vcc

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 174

Ancho (mm): 46

Alto (mm): 35

Tensión In (Vdc): 12~36

Grado de protección: IP20

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [CE](#)