

15MCU1224

Receptor monocanal MCU-1224 12-24Vdc/ac

22 de julio de 2024, 05:33



DESCRIPCIÓN

Unidad de control receptora monocanal con radiofrecuencia sin cable, con alimentación a baja tensión 12-24Vdc/ac. Salida contacto seco normalmente abierto max 1A. Programación simple via dip-switch. Dimensiones reducidas con aletas para fijación con tornillos que pueden romperse para introducir en cajas de derivación con diametro 55mm.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	42,25€
	10	40,17€

Continúa en la siguiente página >>

15MCU1224

Receptor monocanal MCU-1224 12-24Vdc/ac

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 61 Gramos

NOTAS

Receptor monocanal con alimentación a baja tensión 12-24Vdc/ac. Salida contacto seco normalmente abierto max 1A.
Programación simple vía dip-switch.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 52

Ancho (mm): 43

Alto (mm): 21

Tensión In (Vdc/ac): 12~24

Intensidad Out (A): 1

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

 [Instrucciones de montaje](#)

 [CE](#)