

9911L62

Regleta conexión 1106 L 2 polos

22 de febrero de 2025, 09:00



## DESCRIPCIÓN

Regleta de conexión mas alta y mayor superficie aislante por polo. Con cajetín para fijación rápida. Tornillos imperdibles de M3. Par de apriete 0,5Nm. Para cables rigidos ( 1 a 6mm<sup>2</sup>) y flexibles (1 a 4 mm<sup>2</sup>)

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	0,85€
	100	0,5621€
	1500	0,4684€



Continúa en la siguiente página >>

9911L62

Regleta conexión 1106 L 2 polos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 6 Gramos

### NOTAS

---

Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm<sup>2</sup>, rígido 1-6mm<sup>2</sup>-VDE y UL600V.AWG10

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Longitud (mm): 31

Ancho (mm): 16,5

Alto (mm): 21,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 750

Intensidad In (A): 41

Temperatura (°C): 110

Conexión: Tornillo

### DOCUMENTOS

---

 [Informe](#)

 [Regleta conexión 1106 L 2 polos](#)

 [UL \(USA\)](#)