

9911L64

Regleta conexión 1106 L 4 polos

21 de diciembre de 2024, 17:26



DESCRIPCIÓN

Regleta de conexión mas alta y mayor superficie aislante por polo. Con cajetín para fijación rápida. Tornillos imperdibles de M3. Par de apriete 0,5Nm. Para cables rigidos (1 a 6mm²) y flexibles (1 a 4 mm²)

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,39€
	100	0,92€
	500	0,77€



Continúa en la siguiente página >>

9911L64

Regleta conexión 1106 L 4 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 13 Gramos

NOTAS

Poliamida 6-6 natural. Autoextinguible UL94V2 750V. flexible 1-4mm², rígido 1-6mm²-VDE y UL600V.AWG10

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 31

Ancho (mm): 36,5

Alto (mm): 21,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 750

Intensidad In (A): 41

Temperatura (°C): 110

Conexión: Tornillo

DOCUMENTOS

 [Regleta conexión 1106 L 4 polos](#)

 [UL \(USA\)](#)