

9009005

Suspensor Tipo 80 SV II M20 horquilla 193.009.005 con seguro

21 de noviembre de 2024, 11:11



REUTLINGER

DESCRIPCIÓN

Suspensor Tipo 80 SV II M20 horquilla 193.009.005 para cable acero REUTLINGUER de diámetro 6-8mm. Carga Máxima en cables acero galvanizado (6mm-190kg/8mm-330kg). Dispone de tuerca de seguridad con cierre en parte superior para bloqueo del cable de acero y dispositivo de cierre abrazadera tipo horquilla de 10x20 con perno pasante en parte inferior para anclaje. Color negro. Muy útil para soportar grandes cargas con total seguridad. Solución adecuada para la industria de eventos, arquitectura de interiores y exteriores, escenarios, stands de ferias etc. Destaca por su facilidad de montaje en altura y gran capacidad de carga. Certificado TÜV Z1A 06 04 14 229 029. Los suspensores Tipo 80 SV II no sólo cumplen los requerimientos de los certificados GS, sino también pasan las rigurosas pruebas de obligatorio cumplimiento del Instituto Alemán de seguridad y prevención de accidentes. Los suspensores tipo 50 de REUTLINGUER son los únicos que llevan la etiqueta BG-PRÜFZERT, que se concede sólo después de pasar exigentes y rigurosas pruebas con todas las variantes imaginables de carga.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	172,42€
5	143,70€
10	136,84€

Continúa en la siguiente página >>

9009005

Suspensor Tipo 80 SV II M20 horquilla 193.009.005 con seguro

NOTAS

Carga Máx.acero galvanizado (6mm-190kg/8mm-330kg) horquilla 40x20mm.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 190

Diámetro (mm): 40

Color: Negro