

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos  
Tubos Aislantes Termo-Retractiles

C1144CB

Termo-retractil 2.0 blanco

21 de noviembre de 2024, 11:13



## DESCRIPCIÓN

Tubo termorretractil de poliolefina con ratio de contraccion 2:1, libre de halogenos , flexible y retardadora de la llama.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	200	0,5187€

Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos  
Tubos Aislantes Termo-Retractiles

**C1144CB**

**Termo-retractil 2.0 blanco**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

---

Peso: 4 Gramos

Embalaje: Rollo 200 Metros

## **NOTAS**

---

Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C  
Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL

## **OTRAS CARACTERÍSTICAS**

---

Color: Blanco

Temperatura (°C): 125