

LF0A0609

Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V 4,8W/m-24W Azul

14 de marzo de 2025, 08:50



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D3528 60leds/m 24VDC 24W color azul. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 1. Potencia 4,8W/m; total 24W . Luminosidad 150Lm/metro. Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm (un led cada 16,7mm). Sin recubrimiento. Grado de protección IP20. Para uso en interiores. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	38,08€
	5	34,55€
	10	32,88€

Continúa en la siguiente página >>

LF0A0609

Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V 4,8W/m-24W Azul

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 105 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Alto (mm): 3

Tensión In (Vdc): 24

Potencia (W/m): 4.8

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Ángulo (°): 120

Horas vida: 50000

Dimmable: SI

Ancho (mm): 8

Color: PCB Blanco

Intensidad In (A): 1

Temperatura (°C): -20+50

Lúmenes/metro: 150

CRI (≥): 80

Grado de protección: IP20