

LF0A0604

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 6000K

21 de enero de 2025, 14:58



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanco frío 6000K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 3. Potencia 14,4W/m; total 72W . Luminosidad 1539Lm/metro; total 7695Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm (un led cada 16,7mm). Sin recubrimiento. Grado de protección IP20. Para uso en interiores. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	41,16€
	5	37,38€
	10	35,54€

Continúa en la siguiente página >>

LF0A0604

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 6000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 135 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Alto (mm): 3

Tensión In (Vdc): 24

Potencia (W/m): 14.4

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Lúmenes/metro: 1539

CRI (≥): 80

Dimmable: SI

Ancho (mm): 10

Color: PCB Blanco

Intensidad In (A): 3

Temperatura (°C): -20+50

Temperatura Color (°K): 6000

Ángulo (°): 120

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

