

LF0A0603

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 2700K

21 de diciembre de 2024, 18:01



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanco cálido 2700K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 3. Potencia 14,4W/m; total 72W . Luminosidad 1396Lm/metro; total 6980Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm (un led cada 16,7mm). Sin recubrimiento. Grado de protección IP20. Para uso en interiores. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	41,16€
	5	37,38€
	10	35,54€

Continúa en la siguiente página >>

LF0A0603

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 2700K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 135 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Alto (mm): 3

Tensión In (Vdc): 24

Potencia (W/m): 14.4

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Lúmenes/metro: 1396

CRI (≥): 80

Dimmable: SI

Ancho (mm): 10

Color: PCB Blanco

Intensidad In (A): 3

Temperatura (°C): -20+50

Temperatura Color (°K): 2700

Ángulo (°): 120

Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS



[CE](#)



[UR \(USA\)](#)