

LFD224095

Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V 9,6W/m - 48W 5000K

21 de noviembre de 2024, 11:13



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D2835 120leds/m 24VDC 48W blanco frío 5000K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 2. Potencia 9,6W/m; total 48W . Luminosidad 864Lm/metro; total 4320Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm (un led cada 8,3mm). Grado de protección IP62 para ambientes húmedos. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	45,24€
	5	41,16€
	10	39,20€



Continúa en la siguiente página >>

LFD224095

Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V 9,6W/m - 48W 5000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

Peso: 220 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Ancho (mm): 8

Alto (mm): 3

Color: PCB Blanco

Tensión In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 2

Potencia (W/m): 9.6

Temperatura (°C): -20+50

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Color (°K): 5000

Lúmenes/metro: 864

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 80

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP62

Dimmable: SI

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [CE](#)

 [UR \(USA\)](#)