

LF0B0660

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 24V 14,4W/m-72W RGB

24 de agosto de 2024, 07:47



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D5050 RGB 60 24VDC 72W con led SMD 5050 RGB. IP68. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 3 Potencia total 72W. Luminosidad total 600lm (Rojo) 1200lm (Verde) y 750lm (Azul). Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Longitud de onda 620-625nm (Rojo), 520-525nm (Verde) y 465-470nm (Azul).

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	79,05€
	5	71,90€
	10	68,54€

Continúa en la siguiente página >>

LF0B0660

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 24V 14,4W/m-72W RGB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 343 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Alto (mm): 5

Tensión In (Vdc): 24

Potencia (W/m): 14.4

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85

Grado de protección: IP68

Ancho (mm): 12

Color: PCB Blanco

Intensidad In (A): 3

Temperatura (°C): -40+85

Ángulo (°): 120

Dimmable: SI

DOCUMENTOS



[CE](#)



[UR \(USA\)](#)