

LFD224044

Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V 4,8W/m - 24W 4000K

21 de diciembre de 2024, 17:24



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D2835 60leds/m 24VDC 24W blanco neutro 4000K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 1. Potencia 4,8W/m; total 24W . Luminosidad 408Lm/metro; total 2040Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm (un led cada 16,7mm). Grado de protección IP62 para ambientes húmedos. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	31,23€
	5	28,43€
	10	27,03€

Continúa en la siguiente página >>

LFD224044

Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V 4,8W/m - 24W 4000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

Peso: 159 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Ancho (mm): 8

Alto (mm): 3

Color: PCB Blanco

Tensión In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 2

Potencia (W): 4.8

Temperatura (°C): -20+50

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Color (°K): 4000

Lúmenes/metro: 408

Ángulo (°): 120

CRI (≥): 80

Horas vida: 50000

Grado de protección: IP62

Dimmable: SI

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [CE](#)

 [UR \(USA\)](#)