

C103120

Tubo aislante GUF 3mm blanco

21 de diciembre de 2024, 17:47



## DESCRIPCIÓN

Tubo aislante térmico y eléctrico REVITEX GUF CLASE TÉRMICA F blanco DIN 40 620-IEC 684.3 con temp. de trabajo +155°C (T.punta 225°C) Rigidez eléctrica 4000V según IEC 684 Resistencia a la llama según DIN 40620 , se puede doblar 180º , resistencia al envejecimiento termico.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	200	0,77€
	600	0,67€
	1200	0,61€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos  
Tubos Aislantes GUF

**C103120**

**Tubo aislante GUF 3mm blanco**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

Peso: 5 Gramos

Embalaje: Rollo 200 Metros

## NOTAS

---

Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Diámetro (mm): 3

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 4000

Temperatura (°C): 155

Temperatura Crítica (°C): 225