

C103125

Tubo aislante GUF 4 mm blanco

04 de abril de 2025, 04:08



DESCRIPCIÓN

Tubo aislante térmico y eléctrico REVITEX GUF CLASE TÉRMICA F blanco DIN 40 620-IEC 684.3 con temp. de trabajo +155°C (T.punta 225°C) Rigidez eléctrica 4000V según IEC 684 Resistencia a la llama según DIN 40620 , se puede doblar 180º , resistencia al envejecimiento termico.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	200	0,95€
	600	0,82€
	1200	0,74€



Continúa en la siguiente página >>

C103125

Tubo aislante GUF 4 mm blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 15 Gramos

Embalaje: Rollo 200 Metros

NOTAS

Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 4

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 4000

Temperatura (°C): 155

Temperatura Crítica (°C): 225

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)