

C10322B

Tubo aislante Revitex VSR10 2.5mm blanco

03 de diciembre de 2024, 17:41



DESCRIPCIÓN

Tubo aislante térmico y eléctrico REVITEX VSR10 CLASE 250 blanco UL-FILE N°151092 con temperatura de trabajo +250°C (Material base +450°C) Rigidez dieléctrica 800V Tensión de perforación 1000V Resistencia a la llama según UL VWI y IEC 684 parte 2 clausula 26 método B

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	300	0,83€
	600	0,72€
	1200	0,65€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos
Tubos Aislantes Revitex

C10322B

Tubo aislante Revitex VSR10 2.5mm blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 5 Gramos

Embalaje: Rollo 300 Metros

NOTAS

Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 2,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 800~1000

Temperatura (°C): 300

Temperatura Crítica (°C): 450