

C10322B

## Tubo aislante Revitex VSR10 2.5mm blanco

04 de abril de 2025, 23:21



### DESCRIPCIÓN

Tubo aislante térmico y eléctrico REVITEX VSR10 CLASE 250 blanco UL-FILE N°151092 con temperatura de trabajo +250°C (Material base +450°C) Rigidez dieléctrica 800V Tensión de perforación 1000V Resistencia a la llama según UL VWI y IEC 684 parte 2 clausula 26 método B

### PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	300	0,87€
	600	0,76€
	1200	0,69€



Continúa en la siguiente página >>

C10322B

Tubo aislante Revitex VSR10 2.5mm blanco

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### CERTIFICADOS



Peso: 5 Gramos

Embalaje: Rollo 300 Metros

## NOTAS

---

Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

---

Diámetro (mm): 2,5

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 800~1000

Temperatura (°C): 300

Temperatura Crítica (°C): 450

## DOCUMENTOS

---

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)