

C10323B

Tubo aislante Revitex VSR10 3mm blanco

14 de marzo de 2025, 03:10



DESCRIPCIÓN

Tubo aislante térmico y eléctrico REVITEX VSR10 CLASE 250 blanco UL-FILE N°151092 con temperatura de trabajo +250°C (Material base +450°C) Rigidez dieléctrica 800V Tensión de perforación 1000V Resistencia a la llama según UL VWI y IEC 684 parte 2 clausula 26 método B

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	300	0,87€
	600	0,79€
	1200	0,74€

Continúa en la siguiente página >>

C10323B

Tubo aislante Revitex VSR10 3mm blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Embalaje: Rollo 300 Metros

NOTAS

Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Diámetro (mm): 3

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 800~1000

Temperatura (°C): 300

Temperatura Crítica (°C): 450

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)