

# WIRE-A CR 2X0.75 WH NO PFT T70 SKEINED 25MT (H03VV-F)

Cod. 048104 -

**Cavo flessibile tondo sotto guaina in pvc, sezione 2x0,75mm<sup>2</sup>, tensione nominale 300/300V**

Flexible round cable under PVC sheath, cross section 2x0,75 mm<sup>2</sup>, rated voltage:300/300V



Cod. 048104

Tipo di cavo	<i>Cable type</i>	tondo / round
Numero di conduttori	<i>Number of cores</i>	2 x
Sezione trasversale	<i>Cross section</i>	0,75 mm <sup>2</sup>
Colore	<i>Color</i>	bianco / white
Tipo di isolamento del cavo	<i>Material</i>	pvc isolante T12 - pvc guaina TM2 / pvc insulations T12 - pvc sheath TM2
Temperatura di impegno del cavo	<i>Operating temperature</i>	70° C
Tipo di conduttore	<i>Type of conductor</i>	rame flessibile / flexible copper
Tensione di esercizio	<i>Rated voltage</i>	300/300V
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	43,8 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	25

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA  
Documentazione online  
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG  
Online documents  
- [WEBPAGE LINK](#) -