


ALED A 12W-DC SP

Cod. 030419 ALED A 12W-DC-350MA SP TR
Cod. 030420 ALED A 12W-DC-700MA SP TR



		ALED A 12W-DC SP	
Tensione nominale di ingresso <i>Input rated voltage</i>	Vac	220÷240	
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50÷60	
Corrente di ingresso (con Pout max) <i>Input rated current (with Pout max)</i>	mA	95	
Corrente nominale di uscita (± 10 %) <i>Output rated current (± 10 %)</i>	mA	350	700
Tensione d'uscita <i>Output voltage</i>	Vdc	2÷29	2÷16
Tensione d'uscita massima <i>Max output voltage</i>	Vdc	30	17
Numero di LED <i>Number of LED</i>	n.	1÷8	1÷4
Temperatura ambiente max (Ta) <i>Max ambient temperature (Ta)</i>	°C	40	
Temperatura di lavoro (punto Tc) <i>Working temperature (Tc point)</i>	°C	70	
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 <i>Power factor according to EN61000-3-2</i>	λ	0,6	
Protezione termica <i>Thermal protection</i>		si yes	
Protezione sovraccarico <i>Overload protection</i>		si yes	
Protezione corto circuito <i>Short circuit protection</i>		Riavvio automatico Automatic restart	
Grado di Protezione IP <i>IP protection level</i>		20	
Sezione cavi di uscita <i>Output cable section</i>	mm ²	2x0,75	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	77x66x24	
Peso unitario <i>Weight</i>	g	70	
Imballo <i>Packaging</i>	pcs	10	

Alimentatori forniti con 150 cm di cavo; altri colori e lunghezze disponibili su richiesta.
LED power supply provided with 150 cm cable; other colours and cable lengths available on request.