

Descripción

Modulo touch (ON/OFF/Dimable) con 3 led. 150lm 1,3W 3000K
 Bateria de polimero de Litio de 2500mAh
 Microconectores para touch, bateria , modulo led y microUSB

Modulo completo certificado CE

Componentes ; baterias certificadas US72171279 01 según UL1642:2012 R6.15 por
 El cargador se vende aparte.



IMAGEN



GENERAL
 POTENCIA
 VIDA BATERIA
 LUMEN
 IP

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
1,3W	
7H	
150 LM	
20	

PCBA:
 ANCHO
 LARGO
 ESPESOR
 MATERIAL:
 COLOR:
 CERTIFICADO:

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
Ø65MM / 29MM	±0.5MM
1.55 MM / 1.1MM	±0.05MM
FIBRA VIDRIO/ ALUMINIO	
BLANCO	
CE	

LED CHIP
 POTENCIA
 LUMEN:
 CCT:
 MARCA
 MODELO

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
1W/CHIP(x3)	
120LM/W	±5LM
3000K	
SANAN	
3030	

BATERIA
 MODELO
 ANCHO
 LARGO
 ALTO
 VOLTIOS

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
805050	
50MM	
50MM	
8MM	
3.7V	

CARGADOR
 V ENTRADA
 A ENTRADA
 V SALIDA
 A SALIDA
 CABLE CM
 TIPO CABLE
 TIPO CLAVIJA
 COLOR

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
AC100-240V	
0.4A	
5V	
1A	
1M	
mini USB	
EUR/USA	
BLANCO	

OTROS

carga por medio mini USB. Tiempo de carga aproximado 5 Horas

INTERRUPTOR
 ON/OFF
 TOUCH
 AUTO OFF

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ON-OFF-Dimmer
<input type="checkbox"/>	TIME <input type="text"/>

CHARGING
 MICRO USB
 OTROS

<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	longitud cable cargador 1m color blanco

CABLES
 LED
 BATERIA
 TOUCH CONTROL
 CARGADOR

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA	COLOR
500mm	±2 mm	Transparente
100mm	±2 mm	rojo-negro
100mm	±2 mm	rojo-negro
100mm	±2 mm	rojo-negro

CERTIFICADOS
 MAX INTENSITY
 CAPACIDAD
 CICLOS
 TIPO

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
US72171279	
2500mAh	
400-500	
POLIMERO LITIC	



