

**Descripción**

Modulo Led para exterior. IP66 . 290lm. 3000K. Interruptor para ON/OFF/DIM y mando a distancia  
 Medidas: diametro 120mmx altura 62mm. Base cargador de induccion Diametro 120mmx altura 21mm  
 Con 2 baterias de LI ION de 2600mAh cada una conectadas en paralelo. Total capacidad 5200mAh  
 Carga por induccion  
 Modulo completo certificado CE  
 Componentes : baterias certificadas UL  
 El cargador y el cable USB se venden aparte:  
 Clavija EUR , certificado CE CODIGO: **G5K0021C**  
 Clavija USA, certificado UL CODIGO: **G5K0022C**  
 Cable USB-Mini USB de 1 metro CODIGO: G5K0021U

**IMAGEN**

**GENERAL**

|            | <u>VALOR NOMINAL</u> | <u>TOLERANCIA</u> |
|------------|----------------------|-------------------|
| POTENCIA   | 2.5W                 |                   |
| HORAS BATT | >6H                  |                   |
| LUMEN      | 290LM                | ±10LM             |
| IP         | 66                   |                   |

**PCBA:**

|           | <u>VALOR NOMINAL</u> | <u>TOLERANCIA</u> |
|-----------|----------------------|-------------------|
| DIAMETRO  | Ø45MM                | ±0.5MM            |
| LONGITUD  | NA                   |                   |
| ESPEJOR   | 1.1MM                | ±0.05MM           |
| MATERIAL: | ALUMINIO             |                   |
| COLOR:    | WHITE                |                   |

**LED CHIP**

|               | <u>VALOR NOMINAL</u> | <u>TOLERANCIA</u> |
|---------------|----------------------|-------------------|
| POTENCIA      | 0.2W/CHIP(x15)       |                   |
| LUMEN:        | 120LM/W              | ±5LM              |
| CCT:          | 3000K                |                   |
| MARCA         | SANAN                |                   |
| MODEL NUMBER: | 2835                 |                   |

**BATERIA**

|          | <u>VALOR NOMINAL</u> | <u>TOLERANCIA</u> |
|----------|----------------------|-------------------|
| MODEL #  | 18650(X2)            |                   |
| DIAMETRO | Ø18mm                |                   |
| LONGITUD | 65mm                 |                   |
| ALTURA   |                      |                   |
| VOLTAJE  | 3.7V                 |                   |

**CARGADOR**

|              | <u>VALOR NOMINAL</u> | <u>TOLERANCIA</u> |
|--------------|----------------------|-------------------|
| INPUT V      | AC100-240V           |                   |
| INPUT A      | 0.4A                 |                   |
| OUTPUT V     | 5V                   |                   |
| OUTPUT A     | 1A                   |                   |
| CABLE CM     | 100cm                |                   |
| TIPO CABLE   | USB-Mini USB         |                   |
| TIPO CLAVIJA | EUR / USA            |                   |
| COLOR        | BLANCO               |                   |

**OTROS**

CARGA POR MEDIO DE CONEXION USB CON CARGADOR + BASE INDUCCION  
 La base del módulo lleva un interruptor que permite la funcion ON/OFF/DIM. Tambien se puede utilizar el mando a distancia que permite las funciones ON/OFF ; Regulacion continua o con botones de 10,50 ó 100% y control de tiempo para 15,30 ó 60 minutos.

**INTERRUPTOR**

|          |                                     |                           |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|
| ON/OFF   | <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
| TOUCH    | <input type="checkbox"/>            |                           |
| AUTO OFF | <input type="checkbox"/>            | TIME <input type="text"/> |

**CARGA**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| MINI USB | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OTHER    | <input type="checkbox"/>            |

El tiempo de carga con cargador recomendado de 5V-1A es aproximadamente de 8/10 Horas.  
 El alcance del mando a distancia es de 4/5 metros sobre el módulo. Una vez integrado el efecto pantalla del material de la luminaria puede hacer disminuir dicho alcance.

|              | <u>VALOR NOMINAL</u> | <u>TOLERANCIA</u> |
|--------------|----------------------|-------------------|
| CERTIFICADOS | UL                   |                   |
| CAPACIDAD    | 2x2600mAh            |                   |
| CICLOS       | 400-500              |                   |
| TIPO         | LI ION               |                   |

| codigo   | descripcion                   |
|----------|-------------------------------|
| G5K0040M | Modulo led IP66 290lm 3000K   |
| G5K0021C | Cargador EUR 5V-1A            |
| G5K0022C | Cargador USA 5V-1A            |
| G5K0021U | Cable USB-Mini USB de 1 metro |