

Descripción

Modulo Led para exterior. IP67 . 290lm. 3000K-4000K. Interruptor para ON/OFF/DIM/ T COLOR y mando a distancia por radiofrecuencia.
 Medidas: diametro 120mmx altura 62mm. Base cargador de induccion Diametro 120mmx altura 21mm
 El codigo G5K0040M-3C1 incluye:
 Modulo led tapado IP67 con 2 baterias de ION-LITIO de 2600mAh cada una conectadas en paralelo. Total capacidad 5200mAh. Interruptor en la base con funcion ON/OFF/DIM.
 Base de carga por induccion con toma USB tipo C para uso en interiores (IP20).
 Mando a distancia por radiofrecuencia
 Modulo completo certificado CE
 El cargador recomendado de 5V-2A con 1 m de cable USB se vende aparte.

IMAGEN

OTROS
CARGA POR MEDIO DE CONEXION USB CON CARGADOR + BASE INDUCCION

La carga debe realizarse con cargador con salida de 5V.
 La base del módulo lleva un interruptor que permite la funcion ON/OFF/DIM y cambio temperatura de color con memoria.
 Tambien se puede utilizar el mando a distancia que permite las funciones ON/OFF ; Regulacion continua o con botones de 10, 50 ó 100% y control de tiempo para 15, 30 ó 60 minutos y cambio de temperatura de color ON/OFF instantaneo, sin memoria. On vuelve a la posicion de maxima luminosidad.

El tiempo de carga con cargador recomendado de 5V es aproximadamente de 8/10 Horas. Para la carga el modulo debe estar apagado.
 Autonomia a plena luminosidad >6Horas
 El alcance del mando a distancia por radiofrecuencia es de 10 metros sobre el módulo. Una vez integrado, el efecto pantalla del material de la luminaria puede hacer disminuir dicho alcance.
 El consumo de la placa de RF es aproximadamente de 5mAh.
 Es recomendable recargar la bateria al menos cada 2/3 meses.

GENERAL	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
POTENCIA	3W	
HORAS BATT	>6H	
LUMEN	290LM	±10LM
IP	67	

PCBA:	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
DIAMETRO	Ø75MM	±0.5MM
LONGITUD	NA	
ESPESOR	1.5MM	±0.05MM
MATERIAL:	ALUMINIO	
COLOR:	WHITE	

LED CHIP	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
POTENCIA	0,2W(x16) 3000K & 0,2W(x16)4000K	
LUMEN:	290lm	±5LM
CCT-CRI:	3000-4000K-CRI80	
MARCA	SAMSUNG	
MODEL NUMBER:	2835	

BATERIA	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
MODEL #	18650(X2)	
DIAMETRO	18mm.	±0.05MM
ALTURA	650mm.	±0.05MM
VOLTAJE	3.7Vcc	±0.05MM

CERTIFICADOS	CE
CAPACIDAD	2x2600mAh
CICLOS	400-500
TIPO	LI-ION