

**ICLED DMX VER. RGBW**

Cod. 032488 ICLED DMX VER. RGBW

		ICLED DMX VER. RGBW
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	Vdc	12÷24
Corrente nominale <i>Rated current</i>	mA	30
Potenza nominale <i>Rated power</i>	W	0,75
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	°C	0-50
Indirizzi disponibili <i>Available addresses</i>		512
Segnali di uscita PWM <i>PWM output signals</i>		TTL
Sezione cavi di ingresso (DMX e Vin) <i>Input cable section (DMX and Vin)</i>	mm ²	1,5
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	121x45x20
Peso unitario <i>Weight</i>	g	50
Imballo <i>Packaging</i>	pcs	10

Interfaccia di connessione fra centraline DMX (protocollo standard DMX 512/2000) e tutti i sistemi di regolazione luce slave Arditi: alimentatori dimmerabili e controllori RGB. Ogni ICLED DMX VER.RGBW è in grado di pilotare in uscita fino a 4 canali PWM; l'assegnazione dell'indirizzo da 1 a 511 avviene tramite dip-switch.

Connection interface between DMX control units (DMX 512/2000 standard protocol) and all Arditi slave light control systems: dimmable power supplies and RGB controllers. Each ICLED DMX VER.RGBW is able to drive on output up to 4 PWM channels; a dip-switch is used to assign the addresses from 1 to 511.

