










Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
 Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | AD800661 | | 1 | 111,14 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome usage indépendant | | 5 | 101,04 € |
| | | | 10 | 96,23 € |
| | | <p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.</p> <p>Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70</p> | | |
|  | |   | | |
|  | AD800662 | | 1 | 106,09 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome usage indépendant | | 5 | 96,42 € |
| | | | 10 | 91,82 € |
| | | <p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie</p> <p>Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70</p> | | |
|  | |   | | |


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | AD800663 | | 1 | 111,36 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux | | 5 | 101,23 € |
| | monochrome usage indépendant | | 10 | 96,41 € |

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 3 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




| | | | | |
|---|--|--|----|----------|
|  | AD800667 | | 1 | 111,36 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canal usage | | 5 | 101,23 € |
| | indépendant | | 10 | 96,41 € |

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70





Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | AD800681 | | 1 | 105,00 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux | | 5 | 95,45 € |
| | monochrome built-in housing | | 10 | 90,92 € |

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



| | | | | |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD800682 | | 1 | 105,00 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux | | 5 | 95,45 € |
| | monochrome built-in housing | | 10 | 90,92 € |


Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | AD800683 | | 1 | 105,00 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux | | 5 | 95,45 € |
| | monochrome built-in housing | | 10 | 90,92 € |

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
 Fréquence (Hz): 50
 Température Ambiante (°C): -20~+40
 Température Critique (°C): 70

arditi

CE



| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | AD800687 | | 1 | 94,15 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-1 canal built-in | | 5 | 85,57 € |
| | housing | | 10 | 81,52 € |

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
 Fréquence (Hz): 50
 Température Ambiante (°C): -20~+40
 Température Critique (°C): 70

Référence: 800687


arditi

CE



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI


Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|-----|---------------|
|  | AD801590 | | 1 | 101,63 € |
| | Interface Casambi DALI 0-10V à intégrer configurable | | 5 | 92,39 € |
| | Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu'à deux alimentations LED dimmables 0-10V | | 10 | 87,98 € |
| | | Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 | | |





Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**
Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|-----|---------------|
|  | AD800665 | | 1 | 105,74 € |
| | Interface Casambi Bluetooth 0-10V DALI usage indépendant configurable | | 5 | 96,16 € |
| | | Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT, RGC et RGB+W | | 10 |
| | | Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP30 | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|----------|
|  | AD800666 | | 1 | 100,53 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W usage indépendant | | 5 | 91,39 € |
| | | Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI | | 10 |
| | | Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 | | |
| | Référence: 800666 | | | |



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | AD800668 | | 1 | 111,36 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT | | 5 | 101,23 € |
| | usage indépendant | | 10 | 96,41 € |

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




SELV

| | | | | |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD800669 | | 1 | 111,36 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB | | 5 | 101,23 € |
| | usage indépendant | | 10 | 96,41 € |

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI


Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | AD800685 | | 1 | 96,56 € |
| | Interface DALI Casambi 0-10V à intégrer configurable | | 5 | 87,76 € |
| | Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W | | 10 | 83,59 € |
| | Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 | | | |



SELV


| | | | | |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD800686 | | 1 | 105,00 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W built-in housing | | 5 | 95,45 € |
| | Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI | | 10 | 90,92 € |
| | Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 | | | |



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | AD800688 | | 1 | 105,00 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT | | 5 | 95,45 € |
| | built-in housing | | 10 | 90,92 € |

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70




SELV

| | | | | |
|---|---|--|----|----------|
|  | AD800689 | | 1 | 105,00 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB | | 5 | 95,45 € |
| | built-in housing | | 10 | 90,92 € |


Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
Fréquence (Hz): 50
Température Ambiante (°C): -20~+40
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | AD808685 | | 1 | 124,36 € |
| | Interface Casambi Bluetooth DALI 230V IP65 configurable | | 5 | 113,06 € |
| | | | 10 | 107,68 € |
| | Interface Casambi avec entrée de signal IP65: Bluetooth 4.0 lite.0-10V ou sortie DALI | | | |
| | Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65 | | | |

 arditil
 CERTIFIED INDEPENDENT
