



Catalogue **HALOTEC**
Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
Famille **Luminaires Led**
Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09401		1	10,79 €
	Spot LED 10W 5000K noir		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €
		Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 10 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.9		











	SK09402		1	10,79 €
	Spot LED 10W 3000K noir		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €
		Longueur (mm): 135 Largeur (mm): 115 Hauteur (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~265 Puissance (W): 10 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90		

Length (mm): 135
Width (mm): 115
Height (mm): 40
Colour: Black
Voltage In (Vac): 85~265
Power (W): 10
Colour Temperature (°K): 3000
Lumens: 800
Angle (°): 120
Energy Efficiency: A - A++
CRI (≥): 80
Life hours: 50000
Degree of protection: IP65
Power factor: 0.9

Longitud (mm): 135
Ancho (mm): 115
Alto (mm): 40
Color: Negro
Tensión In (Vac): 85~265
Potencia (W): 10
Temperatura Color (°K): 3000
Lúmenes: 800
Ángulo (°): 120
Eficiencia energética: A - A++
CRI (≥): 80
Horas vida: 50000
Grado de protección: IP65
Factor de potencia: 0.9











Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG'S Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403	Spot LED 20W 5000K noir	1	17,55 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG'S Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Cálculo Temperatura (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	40leds SMD 5730	Longueur (mm): 183 Largeur (mm): 155 Hauteur (mm): 47 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 20 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90	10 20
				
			    	









 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG'S Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09404	Spot LED 20W 3000K noir	1	17,55 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG'S Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Cálculo Temperatura (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	40leds SMD 5730	Longueur (mm): 183 Largeur (mm): 155 Hauteur (mm): 47 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 20 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1600 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90	10 20
				
			    	









Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Temperatura de color: 5000-505 Potencia (W): 30 Temperatura de color (°K): 5000 Lumens: 2400 Angulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405		1	24,31 €
	Spot LED 30W 5000K noir		10	21,19 €
	60leds SMD 5730		20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p>		Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 190 Hauteur (mm): 54 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 30 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:) 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90		
			    	

 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Temperatura de color: 3000-305 Potencia (W): 30 Temperatura de color (°K): 3000 Lumens: 2400 Angulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09406		1	24,31 €
	Spot LED 30W 3000K noir		10	21,19 €
	60leds SMD 5730		20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p>		Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 190 Hauteur (mm): 54 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 30 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2400 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?:) 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.90		
			    	


Sous famille **LED Projectors**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 <p>Archiotech 228 Alto/cm: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lumens: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407	Spot LED 50W 5000K noir	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
			16	28,73 €
 <p>W288 (mm): 22,8 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 5000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>	Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65			
	    			

 <p>Archiotech 228 Alto/cm: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lumens: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida (Horas): 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09408	Spot LED 50W 3000K noir	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
			16	28,73 €
 <p>W288 (mm): 22,8 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>	Longueur (mm): 285 Largeur (mm): 240 Hauteur (mm): 70 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85-265 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A - A++ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Facteur de puissance: 0.9			
	    			

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **ECLAIRAGE HALOTEC**
 Famille **Luminaires Led**

Sous famille **Led Projector with detector**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK09410		1	17,42 €
	Projecteur led avec détecteur de présence 20W		24	15,83 €
	Zone de détection: 10 mx 120 °			
	Longueur (mm): 245 Largeur (mm): 140			
	Hauteur (mm): 60 Couleur: Noir			
	Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 20			
	Température Ambiante (°C): -25~+40			
	Température Critique (°C): 40			
	Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 1400			
	Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A			
	Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44			

HALOTEC®

