


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**

Ligne **MODULES LED**

Famille **MODULES LED LUMENS**


Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Diamètre 38mm. Puissances de 4,6 8W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069272F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302		10	12,73 €
	Conception ECO selon les directives ERP.		100	11,57 €
	Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		200	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 560 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069302F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302		10	12,73 €
			80	11,57 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 570 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



	LUE38089272F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 745 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38089302F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/930/230V/F302		10	12,84 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		80	11,67 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 760 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95		160	11,12 €
				
	LUEHL38F3		1	1,07 €
	Support pour EDC/38C F302		5	0,88 €
			50	0,81 €
	Hauteur (mm): 8,3 Diamètre (mm): 40,7		100	0,77 €




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT38F3		1	0,69 €
		Ruban thermique pour EDC/38C F302	50	0,57 €
		Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de diamètre de plus que le module	100	0,52 €
		Diamètre (mm): 44 Couleur: Noir	200	0,49 €




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **EggDrop G-series**Voir application manuel [aquí.](#)Voir manuel produit [aquí.](#)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47158302		1	14,20 €
	Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A		9	11,83 €
	Connecteurs automáticos. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.		90	9,88 €
			180	9,36 €
	Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Critica (°C): 85 Temperatura de color (°K): 3000 Lumens: 1500 Angle (°): 120 Eficacia energética: A+ CRI (≥): 80 Vida (Horas): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.99			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47159272		1	12,75 €
	Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A		9	10,63 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.		90	8,88 €
			180	8,41 €
	Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1275 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99			


LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop G-series**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57208302D		1	20,44 €
	Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable à chaud y FF		5	17,03 €
			50	14,17 €
			100	13,52 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.087 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 1800~3000 Lumens: 2000 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99			

LUMENS
 Leading the LED Revolution



	LUEHL38		1	0,75 €
	Holder D41 pour EDC/38C blanc		5	0,62 €
			50	0,52 €
			100	0,49 €
	JUSQU"À LA FIN DES STOCKS. Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres. Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 41 Couleur: Blanc			

LUMENS
 Leading the LED Revolution

Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL47		1	0,83 €
	Holder D50 pour EDC/47C blanc		5	0,69 €
	JUSQU"À LA FIN DES STOCKS. Norme Zhaga.		50	0,57 €
	Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.		100	0,55 €
	Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc			




	LUEHL47T		1	0,83 €
	Holder D50 pour EDC/47C transparent		5	0,69 €
	JUSQU"À ÉPUISEMENT DES STOCKS. Norme Zhaga.		50	0,57 €
	Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.		100	0,55 €
	Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 50 Couleur: Transparent			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL57		1	0,87 €
	Holder D60 pour EDC/57C blanc		5	0,73 €
	Zhaga standard. Diamètre de 5,5 mm trous de montage séparés par 35 mm entre les centres.		50	0,61 €
	Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 60 Couleur: Blanc		100	0,59 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

	LUETT47		1	0,75 €
	Thermal Tape pour EDC/47C		5	0,62 €
	JUSQU"À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module		50	0,52 €
	Diamètre (mm): 53		100	0,49 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop G-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT57		1	0,72 €
		Thermal Tape pour EDC/57C	5	0,60 €
		JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module	50	0,55 €
		Diamètre (mm): 63	100	0,52 €



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**


Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Puissances de 4 à 15W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47049272F2		1	14,87 €
	Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201		9	12,39 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,26 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,73 €
		Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 316 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95		

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47049302F2		1	14,87 €
	Led Cob EDC / 47C / 4W / 930 / 230V / F201		9	12,39 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,26 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,73 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 344 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069272F2		1	14,98 €
	Led Cob EDC / 47C / 6W / 927 / 230V / F201		9	12,48 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,35 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,80 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 475 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069302F2		1	14,98 €
	Led Cob EDC / 47C / 6W / 930 / 230V / F201		9	12,48 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,35 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,80 €
		Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 516 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95		




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47089272F2		1	15,07 €
	Led Cob EDC / 47C / 8W / 927 / 230V / F201		9	12,56 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,41 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,87 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 665 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution



Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47089302F2		1	15,07 €
	Led Cob EDC / 47C / 8W / 930 / 230V / F201		9	12,56 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,41 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,87 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 722 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109272F2		1	15,20 €
	Led Cob EDC / 47C / 10W / 927 / 230V / F201		9	12,66 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,51 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.		180	10,96 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 831 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			




Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109302F2		1	15,20 €
	Led Cob EDC / 47C / 10W / 930 / 230V / F201		9	12,66 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		90	11,51 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		180	10,96 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 903 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57089272F2		1	15,44 €
	Led Cob EDC / 57C / 8W / 927 / 230V / F201		5	12,87 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,70 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,14 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 696 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57109272F2		1	15,56 €
	Led Cob EDC / 57C / 10W / 927 / 230V / F201		5	12,97 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,79 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,23 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 870 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57109302F2		1	15,56 €
	Led Cob EDC / 57C / 10W / 930 / 230V / F201		5	12,97 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,79 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,23 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 946 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129272F2		1	15,68 €
	Led Cob EDC / 57C / 12W / 927 / 230V / F201		5	13,07 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	11,88 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,31 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 997 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159272F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 927 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1246 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159302F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 930 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1355 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			


LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159402F2		1	15,83 €
	Led Cob EDC / 57C / 15W / 940 / 230V / F201		5	13,20 €
	Conception ECO selon les directives ERP..		50	12,00 €
	Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga		100	11,43 €
	Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1409 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95			


LUMENS
 Leading the LED Revolution


	LUEHL47F2		1	1,01 €
	Holder D47 pour EDC/47C F01 blanc		5	0,85 €
	Portaled pour modules EggDrop directement au réseau de 47 mm de diamètre série F201		50	0,77 €
			100	0,73 €
	Hauteur (mm): 8,4 Diamètre (mm): 47 Couleur: Blanc			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL57F2		1	1,07 €
	Support D60 pour module EDC / 57C F201 blanc		5	0,88 €
	Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres.		50	0,81 €
			100	0,77 €

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 60 Couleur: Blanc

LUMENS
 Leading the LED Revolution


	LUETT47F2		1	0,72 €
	Bande thermique pour EDC/47C F201		5	0,60 €
	Distribue la chaleur à la surface du module. Il doit mesurer 6 mm de plus de diamètre que le module		50	0,55 €
			100	0,52 €

Diamètre (mm): 53

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **EggDrop F2-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT57		1	0,72 €
	Thermal Tape pour EDC/57C		5	0,60 €
	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module		50	0,55 €
	Diamètre (mm): 63		100	0,52 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Linearon LNM-series**


linear modules 30 mm wide and lengths of 140, 280 and 560mm. With connectors on both sides for grid connection and serial connection to other modules to 270W. Design according to Zhaga Book 7. Available at 120V and 230V, with CRI 80 and optionally CRI90 and color temperatures from 2700K to 6000K

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14049271		1	10,14 €
	Led Lineal LNM14030/4.5W/927/120/C		20	9,23 €
		JUSQU"À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3		200
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 368 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			


LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14CV		1	0,91 €
	Lineal led cover 140 transparent		20	0,85 €
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent		200	0,78 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

	LUL28CV		1	1,17 €
	Couverte pour Led Lineal 280 transparent		10	1,11 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent		100	1,04 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

Sous famille **Linearon LNM-series**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL28CVP		1	1,17 €
	Couverte pour Led Lineal 280 opal		10	1,11 €
			100	1,04 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale			




	LUL56098402		1	13,26 €
	Lineal Led LNM56030/9W/840/230/C		10	12,09 €
			100	11,57 €
	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3 Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.039 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 936 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Linearon LNM-series**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56CVP		1	2,47 €
		Couverte pour Led Lineal 560 opal	10	2,21 €
		Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30	100	2,08 €
		Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale		

LUMENS
Leading the LED Revolution

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Modules LED Ergon COB H1**

Modules Led COB à basse tension avec puissances. Les nominaux de 9 à 114W. Efficacités jusqu'à 158lm / W CRI 80 et éventuellement CRI90. Longue durée de vie et robustesse grâce à sa technologie Flipchip sans câblage interne. Dimensions compatibles avec la plupart des accessoires sur le marché. Températures de couleur de 2700K à 5000K avec MacAdam3.


Ver Manual de producto [aquí](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS1309840		1	2,08 €
	Led Cob ERC13009/S/840/H1		49	1,95 €
	SDCM 3		490	1,89 €
		Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 34.1 Intensidad In (A): 0.27 Puissance (W): 9.2 Température (°C): -40+100 Température Ambiente (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1300 Angle (°): 115 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Modules LED Ergon COB H1**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS1312840		1	3,06 €
	Led Cob ERC13012/S/840/H1		49	2,86 €
	SDCM 3		490	2,73 €
		Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.8 Intensidad In (A): 0.36 Puissance (W): 12.2 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1669 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		









	LUS2025830		1	6,11 €
	Led Cob ERC20025/S/830/H1		30	5,72 €
	SDCM 3		300	5,46 €
		Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Puissance (W): 24 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 3336 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **Modules LED Ergon COB H1**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS2025927		1	6,11 €
	Led Cob ERC20025/S/927/H1		30	5,72 €
	SDCM 3		300	5,46 €
		Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Puissance (W): 24 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 2631 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		
			 	 

	LUS3035927		1	10,27 €
	Led Cob ERC30035/S/927/H1		16	9,75 €
	SDCM 3		160	9,23 €
		Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.5 Intensidad In (A): 1.08 Puissance (W): 36 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 4245 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		
			 	 

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS3085830		1	25,74 €
	Led Cob ERC30085/S/830/H1		16	24,44 €
	SDCM 3		160	23,27 €
		Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.62 Puissance (W): 81 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 10471 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		


LUMENS
 Leading the LED Revolution


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**

Ligne **MODULES LED**


Famille **MODULES LED LUMENS**

Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT1309840		1	2,31 €
	Led Cob ERC 1309H2-840 CRI80 4000K		49	2,00 €
	SDCM 3		245	1,91 €
			490	1,82 €

Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5
Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.8
Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 12.2
Température Ambiante (°C): -30~+100
Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1885
Angle (°): 115 CRI (≥): 80 Dimmable: SI




	LUT1309940		490 (Pedido mínimo)	1,99 €
	Led Cob ERC 1309H2-940 CRI90 4000K		980	1,94 €
	SDCM 3		1470	1,87 €


Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5
Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.8
Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 12.2
Température Ambiante (°C): -30~+100
Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1556
Angle (°): 115 CRI (≥): 90 Dimmable: SI



Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT1318940	Led Cob ERC 1318H2-940 CRI90 4000K	490 (Pedido mínimo)	2,47 €
	SDCM 3		980	2,41 €
		Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35.5 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 17.8 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 2280 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	1470	2,33 €



	LUT2032840	Led Cob ERC 2032H2-840 CRI80 4000K	1	5,47 €
	SDCM 3		25	4,76 €
		Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 4960 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	125	4,54 €
			250	4,32 €



Sous famille **Modules LED Ergon COB H2**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT3040840		1	8,79 €
	Led Cob ERC 3040H2-840 CRI80 4000K		16	7,64 €
	SDCM 3		80	7,28 €
			160	6,93 €
	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 6010 Angle (°): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI			




	LUT3040940		160 (Pedido mínimo)	7,37 €
	Led Cob ERC 3040H2-940 CRI90 4000K		320	7,16 €
	SDCM 3		480	6,96 €
	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 5320 Angle (°): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Série Ergon HE**Voir manuel de produit [aquí.](#)





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUP1812830		1	2,99 €
	Led Cob ERC1812/S/830/HE		360	2,73 €
	SDCM3		720	2,60 €
	Longueur (mm): 17,85 Largeur (mm): 17,85 Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 36.9 Intensidad In (A): 0.32 Puissance (W): 11.8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1400 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


	LUP1820830		1	5,07 €
	Led Cob ERC1820/S/830/HE		360	4,55 €
	SDCM3		720	4,29 €
	Longueur (mm): 17,85 Largeur (mm): 17,85 Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 37.1 Intensidad In (A): 0.55 Puissance (W): 20.4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2240 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI			

LUMENS
 Leading the LED Revolution



Sous famille **Série Ergon HE**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUP2530830		1	8,32 €
	Led Cob ERC2530/S/830/HE		250	7,54 €
	SDCM3		500	7,15 €
	Longueur (mm): 23,85 Largeur (mm): 23,85 Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 37 Intensidad In (A): 0.8 Puissance (W): 29.6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 3450 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI			
			 	

	LUP2540830		1	11,18 €
	Led Cob ERC2540/S/830/HE		250	10,14 €
	SDCM3		500	9,62 €
	Longueur (mm): 23,85 Largeur (mm): 23,85 Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 37 Intensidad In (A): 1.1 Puissance (W): 40.7 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4700 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI			
			 	

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS


Sous famille **Série Ergon HE**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUP3070830		1	19,37 €
	Led Cob ERC3070/S/830/HE		160	17,55 €
	SDCM3		320	16,77 €
		Longueur (mm): 27,35 Largeur (mm): 27,35 Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 37 Intensidad In (A): 1.9 Puissance (W): 70.3 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 8000 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		

LUMENS
 Leading the LED Revolution


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **MODULES LED LUMENS**Sous famille **Downlight Module Series F**






Led module 100mm Diameter. ECO desing selon les directives ERP.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUD100169272		1	16,95 €
	Led Module DLM100C/16W/927/230V/ F201		12	15,41 €
	onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d"attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément		120	14,01 €
			240	13,34 €
	Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1520 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			

LUMENS
 Leading the LED Revolution


TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille **Downlight Module Series F**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	LUD100169302		1	16,95 €	
	Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201		12	15,41 €	
		onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d'attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément		120	14,01 €
				240	13,34 €
		Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1616 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			
					
  					

	LUD100CV		1	1,51 €
	Couvercle de module LED DLM100C F201		12	1,26 €
		Couvercle en plastique transparent pour DLM 100C F201	120	1,20 €
			240	1,16 €



Diamètre (mm): 100 Couleur: Transparent

