



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules led a courant**Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0B00013M		1	8,45 €
	Spot Led CRI80 3000K 30° 100 Lm 1W. M16 écrou et câble AWG20 50cm		50	7,02 €
			100	6,70 €
			500	6,37 €
	Corps en aluminium anodisé + écrou M16x1,5			
	Hauteur (mm): 18,3 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1 Lumens: 100 Candela: 290 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant

## Sous famille Modules led a courant


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			





TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032M		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1,25W 2700K lentille 45°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032N		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 2700K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
			100	14,99 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.			
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant

## Sous famille Modules led a courant


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033M		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 3000K lentille 45°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			





TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033N		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 3000K lentille 30° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 130 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034M		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 4000K lentille 45° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
			100	14,99 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.			
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034N		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 4000K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant


## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035M		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 5000K lentille 45° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			





TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules led a courant

## Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035N		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 5000K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
		Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20		



 	G5A71130		1	4,82 €
	Module LED COB 11W 700mA 3000°K		5	4,03 €
	Avec câble parallèle marron (+) bleu (-) de 15 cm. Idéal pour la substitution de l'halogène dichroïque 50W		10	3,51 €
	Longueur (mm): 70 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 858 Angle (°): 40 Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 39000 Indice de protection: IP20		100	3,04 €





Catalogue **TECNOLOGIE LED**


Ligne **MODULES LED**

Famille **Modules led a courant**

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM140830		1	2,08 €
	Linéaire LED LM140/20E16 830H		72	1,90 €
			144	1,76 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 150 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (≥): 80  Référence: 128227-830H		




	LTLM140927		1	1,81 €
	Linéaire LED LM140/20E16 927H		72	1,64 €
			144	1,52 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (≥): 90  Référence: 128227-927H		




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM140930		1	1,81 €
	Linéaire LED LM140/20E16 930H		72	1,64 €
			144	1,52 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128227-930H			




	LTLM140940		1	1,81 €
	Linéaire LED LM140/20E16 940H		72	1,64 €
			144	1,52 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 5.4 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128227-940H			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM280927		1	2,77 €
	Linéaire LED LM280/20E32 927H		36	2,52 €
			72	2,34 €
		Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128083-927H			




	LTLM280930		1	2,77 €
	Linéaire LED LM280/20E32 930H		36	2,52 €
			72	2,34 €
		Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128083-930H			






TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM280940		1	2,77 €
	Linéaire LED LM280/20E32 940H		36	2,52 €
			72	2,34 €
		Longueur (mm): 279,4 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 11 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128083-940H			




	LTLM560927		1	4,43 €
	linéaire LED LM560/20E64 927H		36	4,03 €
			72	3,73 €
		Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 131 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128082-927H			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille **Modules linéaires à courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LTLM560930		1	4,43 €
	linéaire LED LM560/20E64 930H		36	4,03 €
			72	3,73 €
		Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 135 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128082-930H			



	LTLM560940		1	4,43 €
	linéaire LED LM560/20E64 940H		36	4,03 €
			72	3,73 €
		Longueur (mm): 559,6 Largeur (mm): 20 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 22 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/Watt: 142 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: D CRI (?): 90		
	Référence: 128082-940H			

