

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Récepteurs**

Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LOGIC400ONE		1	132,87 €
	Récepteur LOGIC 400/ONE 6000W-230V	<p>Pour le contrôle de 4 sorties d'éclairage. Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 45 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 6000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	126,54 €
 	15MCUL1ONE		1	58,27 €
	Récepteur MCU-L1/ONE 1000W/110-240V	<p>Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 250 Température Ambiante (°C): -25~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	46,77 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

 Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUL2		1	50,44 €
	Récepteur MCU-L2 2x500W/110-240V		10	43,42 €
		Récepteur de contrôle 1 appareil 1000W max avec ON OFF et fonctionnalité temporisée.		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20		
		  		

	15MCUSIM1		1	50,44 €
	Récepteur MCU-SIM1 1000W/110-240V-presence simulator		10	47,97 €
		Récepteur avec fonctionnalité On / Off ou temporisée et simulateur de présence. 1 sortie Puissance maximale 1000W (230V).		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 1000 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **230V On-Off / Dimmer**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPL1ONE		1	102,53 €
	Récepteur TOP-L1/ONE 3000W 110-240V		10	97,64 €

Contrôle à distance via AppOneSmart

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46
Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240
Puissance (W): 3000
Température Ambiante (°C): -20~+55
Indice de protection: IP20



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCU1224P		1	63,32 €
	Récepteur MCU-1224P 12-24V	<p>Pour les pilotes dimmables avec PUSH. Sortie contact sec normalement ouvert 1A max.</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	60,31 €
	15MUCUDMONE		1	57,47 €
	Récepteur MCU-DM/ONE 4-150W 110-240V	<p>Contrôle à distance via AppOneSmart</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 4~150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	54,73 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUPUSH		1	63,32 €
	Récepteur Interface radio MCU-PUSH exit Push-Dim. 110-240V. 5A.		10	60,31 €
		Interface radiofréquence pour le contrôle des drivers Led avec entrée "push dim"		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Intensidad In (A): 5 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		
	15TOP0110		1	86,68 €
	Récepteur interface TOP-0110 pour drivers 0-1/10V 2000W		10	82,55 €
		Récepteur pour régulation RF ou câble d'appareils avec entrée 0-1 / 10V max 2000W		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOP0110ONE		1	100,40 €
	Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W	<p>Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W</p> <p>Pour le contrôle des drivers 0 / 1-10V</p> <p>Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~230 Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	95,62 €
	15TOPDL20		1	91,87 €
	Récepteur interface TOP-DL20 pour drivers DALI	<p>Récepteur interphase avec fonction de variateur et sortie DALI pour le contrôle de 20 appareils au maximum avec entrée DALI. Puissance 110-240Vac. Départ BUS DALI</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>	10	87,49 €

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPDL20ONE		1	114,66 €
	Récepteur interface TOP-DL20/ONE for Drivers DALI		10	109,20 €

nterface pour contrôler drivers DALI. Max 20 drivers

Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46
 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~240
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000



Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	24,92 €
		<p>Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 10000</p>		
				

	15WITOP30		1	13,10 €
	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP		10	12,48 €
		<p>Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 300</p>		
				

Sous famille **Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB****Télécharger le catalogue** [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15TOPA03073		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA	Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc	10	93,00 €
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20		
		  		
 	15TOPA0307EXT3		1	68,58 €
	Récepteur dimmer slave TOP-A0307/EXT3 CC 350-700mA	Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître	10	65,31 €
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA0307RGB		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0307/RGB pour led RGB CC 350-700mA	Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20	10	93,00 €
	15TOPA05093		1	97,66 €
	Récepteur dimmer TOP-A0509/3 pour led CC 500-900mA	Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20	10	93,00 €

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPA0509EXT3		1	68,58 €
	Récepteur esclave TOP-A0509 / EXT3 pour led CC 500-900mA	Régulateur d'intensité esclave pour modules LED à courant constant de 500 mA ou 900 mA, sélectionnable avec cavalier. Alimentation électrique avec câble spécial pour la connexion de l'extension maître	10	65,31 €
	15TOPA0509RGB		1	98,28 €
	Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA	Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc	10	93,60 €

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUDMW		1	66,99 €
	Récepteur dimmer MCU-DMW with function Dim to warm CV 12-24V.		10	63,80 €
		Régulateur d'intensité pour LED de tension constante jusqu'à 12-24Vdc Max 4A avec fonction "Dim to Warm"		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Indice de protection: IP20		
		  		
	15MCUV3RGB		1	63,96 €
	Récepteur dimmer MCU-V3/RGB pour led RGB CV 12-24V.		10	47,19 €
		Régulateur de courant pour RGB led à tension constante 12-24Vdc max 2,5A par sortie.		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUV4CCT		1	67,34 €
	Récepteur MCU-V4/CCT dimmer and Tcolor pour led CV 12-24V.		10	46,15 €
		<p>Régulateur d'intensité pour led chaud + froid à tension constante 12-24Vdc. Contrôle de Tcolor CCT (blanc dynamique) 2 sorties max 4A par sortie.</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20</p>		
		 		

	15MCUV5		1	63,96 €
	Récepteur dimmer MCU-V5 pour led monocolor CV 12-24V.		10	45,24 €
		<p>Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Avec 1 entrée de câble</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20</p>		
		 		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUV5C		1	55,77 €
	Récepteur dimmer MCU-V5/C no radio pour led monocolor CV 12-24V		10	52,91 €
		Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24Vcc max 5A. Contrôle pour 1 entrée de câble. Sans rf		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc): 12~24 Indice de protection: IP20		
		  		

	15PLANO1224ONE		1	62,01 €
	Control unit PLANO-1224/ONE		10	52,78 €
		Contrôle à distance via AppOneSmart		
		Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOMASTER		1	62,28 €
	PLANO-MASTER 12-24V DC LED		10	59,32 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
				
	15PLANOONE		1	69,62 €
	PLANO-ONE 12-24V DC LED		10	66,30 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
				

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5		1	42,04 €
	PLANO-V5 récepteur gradateur 1 canal monochromatique CV 12-24V		10	40,04 €
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
			  	
	15PLANOV54BLE		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5/4BLE		10	67,29 €
		4xLed 12-24Vdc. Max 3A par sortie. 36 W à 12 V ; 72W à 24V par chaque sortie. Total maximum 5A. 60 W et 12 V ; 120W à 24V.		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
			 	

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15PLANOV54CH		1	57,47 €
	PLANO-V5 4CH dimmer récepteur 4 canaux monochrome CV CV 12-24V		10	54,73 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

 	15PLANOV5RGBW		1	58,11 €
	Récepteur variateur PLANO-V5 RGBW pour LED RVB et RGBW CV 12-24V		10	45,24 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5RGBWBL		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5 RGBW/BLE		10	67,29 €
		Fonction: Mode 1: RVB. Mode 2: RGBW (W-W), Mode 3: RGBW (W-W + RGB)		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		
	15TOPV84		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/4 pour led monocolor CV 12-24-36V.		10	93,57 €
		Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24-36 Vdc 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée à rallonger		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		  		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8CCT2		1	107,12 €
	Récepteur TOP-V8/CCT2 dimmer and Tcolor pour led a CV 12-24-36V.		10	102,05 €
		<p>Régulateur d'intensité pour LED à tension constante 12-24-36 Vdc avec LED chaude et froide. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		
	15TOPV8EXT4		1	68,25 €
	Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V.		10	65,00 €
		<p>Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8RGBW		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/RGBW pour led RGB and RGBW CV 12-24-36V		10	93,57 €

Régulateur d'intensité pour LED avec tension constante 12-24-36 Vdc de LED RGB et RGBW. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46
 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
		Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	24,92 €

Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 10000



	15WITOP30		1	13,10 €
		Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP	10	12,48 €

Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 300



Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle des moteurs**Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15MCU1224		1	42,25 €
	Récepteur MCU-1224 12-24Vdc/ac		10	40,17 €
		<p>Récepteur monocanal à basse tension 12-24Vdc / ac. Sortie contact sec normalement ouverte max 1A. Programmation simple via dip-switch.</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Indice de protection: IP20</p>		
		  		
 	15MCUM500		1	50,18 €
	Récepteur MCU-M500 for 1 moteur max 500W		10	47,58 €
		<p>Commande du récepteur par RF et câble de 1 moteur avec puissance 500W max</p> <p>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 500 Indice de protection: IP20</p>		
		  		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

 Sous famille **Contrôle des moteurs**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUMONE		1	62,27 €
	Récepteur MCU-M/ONE for 1 motor max 500W		10	50,96 €

Contrôle à distance via AppOneSmart

 Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43
 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240
 Puissance (W): 500
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20
