



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 12Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030004A		1	6,14 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 12V 4W		5	5,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage 18cm UL1007 18AWG		10	4,64 €
			50	4,34 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc		10	5,24 €
	350mA 4W		50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge		200	4,45 €
	Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.05~4.2 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

LETARON




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030006		1	7,90 €
	Alimentation Led CV UT 12V 6W		10	6,60 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc		50	5,99 €
			100	5,60 €
	<p>Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55</p>			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
			50	7,80 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Led Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8 W		50	6,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 700mA en fonction de la charge.		200	5,98 €
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~7.7 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			


LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030012B		1	8,06 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 12V 12W		5	7,28 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 12Vdc. Câblage d'entrée et de sortie avec câble de 20 cm.		10	6,63 €
			50	6,11 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			




	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
	Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc		10	7,22 €
			100	6,72 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030015D		1	11,05 €
	Alimentation LED CV SLT15-12VF-2S 12V 15W		5	9,20 €
			10	8,37 €
	Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Classe II.		50	7,75 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			




	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
			10	9,61 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		100	8,97 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503021C		1	14,89 €
	Alimentation Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W		5	12,40 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité à pleine charge > 82 %.		10	11,27 €
			50	10,44 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			




	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON


	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503030F		1	19,01 €
	Alimentation LED CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W		5	15,82 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 83,6%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5030030		1	20,98 €
	Alimentation LED CV SLT30-12VFG 12V 30W		5	19,08 €
	Conforme à ECO Design ERP. Ultra plat 16mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 83,5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longueur (mm): 246 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040		1	14,74 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 40W		5	13,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	12,18 €
			50	11,38 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	13,77 €
			100	12,87 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030050A		1	20,81 €
	Alimentation Led CV UT 12V 50W		5	18,92 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc		10	17,19 €
			50	16,07 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5030050B		1	19,06 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 50W		5	17,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	15,76 €
			50	14,72 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 12Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060A		1	28,80 €
	Alimentation LED CV SLT60-12VLG-E 12V 60W		5	26,20 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 87,8%		10	23,80 €
			25	22,24 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5030060B		1	39,01 €
	Alimentation LED CV SLT60-12VFG-UN 12V 60W		5	35,48 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-pla de 16 mm. 12Vdc. Efficacité 91,1%		10	32,25 €
			100	30,13 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5030060D		1	20,58 €
	Alimentation Led CV Q8H 12V 60W		5	18,72 €
			10	17,03 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		50	15,89 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

AcTEC




Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Sortie tension constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W		5	17,63 €
			10	16,03 €
			100	14,98 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.			
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


	G5030075		1	39,01 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFG 12V 75W		5	35,48 €
			10	32,25 €
			100	30,13 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 12Vdc. Efficacité 91,5%			
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

SAIF

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G5030075A		1	51,45 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W		5	46,77 €
			10	42,52 €
			50	39,74 €
	Conforme à SLR-2021. IP67. Sortie de tension constante 12 Vdc extra-plate. Efficacité 90,7%. 60 W (120 V) 75 W (240 V)			
	Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Facteur de puissance: 0.95			
		       		
 	G5030100A		1	45,96 €
	Alimentation LED CV SLT100-12VFG 12V 100W		5	41,78 €
			10	37,97 €
			50	35,49 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm. 12Vdc. Efficacité 92%			
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~96 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			
		       		

Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030100B		1	48,30 €
	Alimentation LED CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	43,90 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 88,5%		10	39,91 €
			30	37,31 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95			

