



Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 24Vdc**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031004A		1	6,14 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 24V 4W		5	5,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Câblage 18cm UL1007 18AWG		10	4,64 €
			50	4,34 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031006		1	8,72 €
	Alimentation Led CV UT 24V 6W		5	7,27 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 24Vdc.		10	6,62 €
			50	6,19 €
		Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,55		




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503506J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA		5	9,26 €
	(24Vdc) 6W		10	8,41 €
	Tension constante 24VDC et courant constant 350mA		50	7,80 €
	comme identifié par la charge Plage de tension 100-240/24VDC. Classe II.			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35			
	Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc			
	Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~22			
	Intensidad Out (A): 0~0.35 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 6			
	Température Ambiante (°C): -20~+50			
	Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000			
	Indice de protection: IP20 Dimmable: NO			
	Facteur de puissance: 0,40			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081		1	12,81 €
	Alimentation LED CV CC 350mA (24VDC) 8 W		5	10,67 €
	Alimentation 24VDC ou courant constant 350mA en fonction de la charge.		10	9,71 €
			50	9,06 €
	Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~8.4 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			
Référence: 039121				



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081A		1	8,45 €
	Alimentation Led Power Supply CV CC		10	7,05 €
	AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8 W		50	6,40 €
			200	5,98 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 24Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge			
Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~7.7 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5				



	G5031012		1	8,06 €
	Alimentation Led CV Mini IP65 24V 12W		5	7,28 €
			10	6,63 €
			50	6,11 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. câblage 20cm			
Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9				




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
			10	7,74 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc		100	7,22 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON




	G5031015D		1	11,05 €
	Alimentation Led CV SLT15-24VF-2S 24V 15W		5	9,20 €
			10	8,37 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité à pleine charge > 83 %.		50	7,75 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			

SELV




Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015F		1	11,77 €
	Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W		5	9,80 €
	câble et relais		10	8,91 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	8,32 €
	Longueur (mm): 125 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503120C		1	14,89 €
	Alimentation LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W		5	12,40 €
	ECO Design selon les directives ERP.Ultra-plat 16mm.Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité à pleine charge> 83%		10	11,27 €
			50	10,44 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.84 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			




	G5031030A		1	19,07 €
	Alimentation LED CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W		5	15,89 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 85,6%		10	14,44 €
			40	13,49 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030B		1	20,98 €
	Alimentation LED CV SLT30-24VFG 24V 30W		5	19,08 €
	ECO Design ERP. Ultra plat 16mm, tension de sortie constante 24Vdc. Efficacité 84.5%		10	17,34 €
			100	16,21 €
	Longueur (mm): 246 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031030C		1	33,63 €
	Alimentation LED CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W		5	30,56 €
	ECO Design ERP. IP67. Extra plat. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 84.5%		10	27,79 €
			50	25,96 €
	Longueur (mm): 275 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5031030F1		1	12,74 €
	Alimentation Led CV UTA IP44 24V 30W		5	11,57 €
			10	10,53 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		50	9,88 €
	Longueur (mm): 154 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			


ACTEC



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9			

LETARON


	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503130C		1	29,45 €
	Alimentation LED CV FLAT 24V 30W		5	26,77 €
	Tension constante. Classe II, IP 20		10	24,34 €
			50	22,75 €
	Longueur (mm): 159 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO			
Référence: 401286				




	GTV024030		1	16,47 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 30W		5	14,98 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	13,61 €
			25	12,61 €
	Longueur (mm): 153 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			
Référence: 127820				



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031036		1	16,93 €
	Alimentation Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W		5	15,39 €
			10	13,99 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	13,08 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON

	G5031040A		1	17,38 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 40W		5	14,51 €
			10	13,18 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		50	12,32 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			


ACTEC

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031040C		1	18,17 €
	Alimentation Led CV AED40-24VLSTB-IP44 24V 40W		5	15,15 €
			10	13,77 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24 Vdc		100	13,77 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5031050A		1	18,89 €
	Alimentation Led CV UT 24V 50W		5	17,16 €
			10	15,60 €
	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 24Vdc.		50	14,59 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			


ACTEC



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031050B		1	18,71 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 50W		5	16,99 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	15,47 €
			50	14,44 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G503150B		1	40,60 €
	Alimentation LED CV FLAT 24V 50W		5	36,92 €
	ECO Design ERP.Tension constante. Classe II, IP 20		10	33,55 €
			50	31,37 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401298			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060A		1	29,30 €
	Alimentation LED CV SLT60-24VLG-E 24V 60W		5	26,17 €
			10	23,73 €
	ECO design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 89%		100	22,15 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5031060B		1	38,82 €
	Alimentation LED CV SLT60-24VFG-UN 24V 60W		5	35,30 €
			10	32,10 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16 mm.24 Vdc. Efficacité 91,6%		100	29,99 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON


	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	filaire		10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060L		1	20,45 €
	Alimentation Led CV PW60-24 24V 60W		5	18,59 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		10	16,90 €
			50	15,80 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	GTV024060		1	19,27 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 60W		5	17,51 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	15,93 €
			25	14,74 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127821			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075		1	36,45 €
	Alimentation LED CV SLT75-24VL-E 24V 75W		5	33,14 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 87,7%		10	30,13 €
			30	28,16 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95			



	G5031075A		1	38,82 €
	Alimentation LED CV SLT75-24VFG 24V 75W		5	35,30 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. ultra-plate de 16,5 mm. Efficacité 91,6%		10	32,10 €
			100	29,99 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075B		1	51,35 €
	Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V		5	46,68 €
	75W		10	42,45 €
			50	39,68 €
	Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24 Vdc extra-plate. 91,2% d'efficacité.			

Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30
 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris
 Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24
 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60
 Puissance (W): 0~75
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température Critique (°C): 75
 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO
 Facteur de puissance: 0.95




	G5031075C		1	22,89 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 75W		5	20,81 €
			10	18,92 €
			50	17,69 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc			


Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61
 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24
 Intensidad Out (A): 0~3.1 Fréquence (Hz): 50~60
 Puissance (W): 0~75
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO
 Facteur de puissance: 0.95



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075E		1	24,93 €
	Alimentation Led CV LT 24V 75W		5	22,66 €
	Conception ÉCO ERP. Tension de sortie 24 Vcc.		10	20,61 €
			50	19,25 €
	Longueur (mm): 305 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18,2 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G503175E		1	30,78 €
	Alimentation LED CV 24V 75W		5	27,98 €
	ECO Design ERP. Tension constante. Classe II, IP20		10	25,44 €
			50	23,79 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): +55 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401365			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503175H		1	32,92 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-75-24A IP67		5	32,27 €
	75W-24V		10	31,64 €
			20	31,02 €
	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.			
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 100~350 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 1.55~3.1 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 74.4 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		




	GTV024075		1	21,66 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 75W		5	19,68 €
			10	17,90 €
			25	16,58 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc			
		Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
		Référence: 127822		



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024090		1	23,26 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 90W		5	21,15 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	19,21 €
			25	17,81 €
	Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.75 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~90 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127823			




	G5031024		1	59,55 €
	Alimentation LED CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W		5	54,15 €
	Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24Vdc. Rendement 92,5%.		10	49,21 €
			40	45,98 €
	Longueur (mm): 262 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 23 Couleur: Gris Tension In (Vac): 100~277 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~96 Température Ambiante (°C): -40~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95			





Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100F		1	49,66 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-100-24A IP67		5	48,70 €
	96W-24V		10	47,72 €
	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.		20	46,80 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 2~4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
				
	G5031100A		1	48,30 €
	Alimentation LED CV SLT100-24VL-E 24V 100W		5	43,90 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 91,7%		10	39,91 €
			30	37,31 €
		Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95		
				
				


Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G5031100B		1	46,03 €
	Alimentation LED CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W		5	41,83 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.24 Vdc. Efficacité 92,3%	10	38,04 €
			50	35,56 €
		Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
		 		
 	G5031100D		1	53,57 €
	Alimentation LED CV SLT100--24VFC-UN IP67 24V 100W		5	48,70 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.24 Vdc. Efficacité 92%	10	44,28 €
			50	41,39 €
		Longueur (mm): 340 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
		 		

Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100G		1	26,44 €
	Alimentation Leds CV LT 24V 100W		5	24,05 €
	Conception ÉCO ERP. Tension de sortie 24 Vcc.		10	21,87 €
			50	20,42 €
	Longueur (mm): 320 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18,2 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031100L		1	31,79 €
	Alimentation Led CV PW100-24 24V 100W		5	28,89 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		10	26,27 €
			50	24,54 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -40~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100M		1	40,37 €
	Alimentation LED CV SLT100-24VLG-E 24V 100W		5	36,70 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 92%		10	33,36 €
			30	31,20 €
	Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

SAIF




	GTV024120		1	25,77 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 120W		5	23,43 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	21,28 €
			25	19,71 €
	Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127824			


TCI LED



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150		1	44,72 €
	Alimentation LED CV MW RS 150W-DC 24V		10	37,28 €
	Tension constante entrée 115V ou 230V avec sélecteur		30	35,50 €
	Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 98 Hauteur (mm): 38 Couleur: Aluminium Tension In (Vac): 115~230 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO			




	G5031150B		1	54,25 €
	Alimentation LED CV SLT150-24VLG-E 24V 150W		5	49,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	44,85 €
			30	41,90 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150D		1	38,10 €
	Alimentation Led CV Q8H 24V 150W		5	34,62 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	31,49 €
			50	29,42 €
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5031150F		1	61,97 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V		5	60,74 €
	ECO Design ERP. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.		10	59,55 €
			20	58,40 €
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 3.2~6.25 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150K		1	69,52 €
	Alimentation Led Linéaire CV SLT150-24VFG-UN 24V 150W		5	63,21 €
			10	57,46 €
			50	53,70 €
		ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc.		
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5031150L		1	36,80 €
	Alimentation Led CV PW100-24 24V 150W		5	33,45 €
			10	30,41 €
			50	28,42 €
		Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage		
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.15 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -40~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024180		1	42,86 €
	Alimentation Led CV LCV 24V 180W		5	38,96 €
	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc		10	35,44 €
			20	32,80 €
	Longueur (mm): 345 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 7.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~180 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			
	Référence: 127825			





	G5031200A		1	74,48 €
	Alimentation LED CV SLT200-24VFG 200W		5	67,69 €
	ECO Design ERP.Ultra-plat 22mm, tension de sortie constante 24Vdc. Efficacité de 94%		10	61,53 €
			60	57,43 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 24Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200C		1	57,27 €
	Alimentation Led CV CC MW XLG-200-24A IP67		5	56,15 €
	200W-24V		10	55,03 €
	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre.		20	53,96 €
		Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 4.15~8.3 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 199.2 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		
				
		       		
	G5031250		1	76,54 €
	Alimentation LED CV SLT250-24VFG-EU 24V 250W		5	69,59 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante ultra-pla de 22 mm.24 Vdc. Efficacité 94%		10	63,26 €
			60	59,12 €
		Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95		
				
		      		

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031320		1	133,45 €
	Alimentation LED CV CC MW HLG 320H IP65		5	130,86 €
	320W-24V		10	128,34 €
	ECO Design ERP.Tension et courant constants.IP 65 réglage manuel de tension (21-26VDC) et courant (6,67-13,34A)		20	125,83 €
		Longueur (mm): 252,9 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 43,8 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 90~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.67~13.34 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 320 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 62000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95		



Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031600		1	246,79 €
	Alimentation Led CV CC MW HLG-600H-24A IP65		5	241,96 €
	600W- 24V		10	237,22 €
	ECO Design ERP.Tension et courant constants IP 65. Réglage manuel de la tension (20,4-25,2Vdc) et du courant (12,5-25A).		20	232,56 €
	Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 144 Hauteur (mm): 48,5 Tension In (Vac): 90~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 12.5~25 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 600 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

