



Catalogue **TECNOLOGIE LED**  
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**  
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT**  
 Sous famille **Alimentations LED 350mA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503503		1	7,40 €
	Alimentation LED CC SLT3-350IS-1 350mA 3W		5	6,18 €
	Conforme à ECO Design ERP. Courant constant. Classe II. 20cm câble au primaire et secondaire IP 20		20	5,60 €
			200	5,24 €
		Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 3~9 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~3.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5		



## Sous famille Alimentations LED 350mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503503E		1	6,10 €
	Alimentation LED CC Mini-3.6-350 350mA 3.6W IP20		5	5,54 €
	Conception ÉCO-ERP. IP20. Sortie de courant constant 350 mA.		10	5,03 €
			50	4,71 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (V): 2.5~10 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0.87~3.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40			




	G503503D		1	9,61 €
	Alimentation LED IP66 CC SLT3-350ISC 350mA-4,2W		5	8,01 €
	Conforme à ECO Design ERP. IP66.Courant actuel 350mA. Plage de tension de sortie 3-12Vdc. Classe II Câblage avec 15cm de câble primaire et secondaire		20	7,28 €
			200	6,80 €
	Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP66 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			



Sous famille Alimentations LED 350mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504A		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc		10	5,24 €
	350mA 4W		50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge		200	4,45 €
	Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.05~4.2 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			




	G503504A2		1	6,37 €
	Alimentation Led CC Mini 350mA 4W		5	5,27 €
	ECO Design ERP. IP20. 350mA de sortie de courant constant		10	4,78 €
			50	4,54 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~12 Intensidad In (A): 0.05 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.60			



## Sous famille Alimentations LED 350mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503506C1		1	6,47 €
	Alimentation Led CC Mini IP65 350mA 6W		5	5,54 €
	Conception ÉCO ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA		10	5,03 €
			50	4,71 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 9~18 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			




	G503506J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W		5	9,26 €
	Tension constante 24VDC et courant constant 350mA comme identifié par la charge Plage de tension 100-240/24VDC. Classe II.		10	8,41 €
			50	7,80 €
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40			





Sous famille Alimentations LED 350mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081		1	12,81 €
	Alimentation LED CV CC 350mA (24VDC) 8 W		5	10,67 €
	Alimentation 24VDC ou courant constant 350mA en fonction de la charge.		10	9,71 €
			50	9,06 €
	Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~8.4 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			
Référence: 039121				



## Sous famille Alimentations LED 350mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081A		1	8,45 €
	Alimentation Led Power Supply CV CC		10	7,05 €
	AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8 W		50	6,40 €
			200	5,98 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 24Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge			
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~7.7 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

**LETARON**


	G503510B1		1	7,76 €
	Alimentation Led CC Mini IP65 350mA 10W		5	7,06 €
			10	6,42 €
	ECO Design ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA		50	6,01 €
	Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 36 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 15~29 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~10 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

**AcTEC**

## Sous famille Alimentations LED 350mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503512B		1	8,27 €
	Alimentation Led CC Mini IP65 350mA F 12W		5	7,51 €
	Conception ÉCO ERP. IP65. Sortie courant constant 350mA		10	6,83 €
			50	6,38 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 17~34 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.90			




	G503515H		1	7,25 €
	Alimentation Led CC V9 350mA 15W		5	6,03 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 350mA		10	5,50 €
			50	5,14 €
	Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 38,4 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 30~42 Intensidad In (A): 0.11 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.90			



## Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503515J		1	9,70 €
	Alimentation LED CC MINI-15-350mA 15W		5	8,81 €
	Conception ECO ERP. Sortie courant constant 350mA		10	8,01 €
			50	7,49 €
	Longueur (mm): 65 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 14~42 Intensidad In (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			




	G503511A		1	18,30 €
	Alimentation Led CC SLT20-350IF-2s 350mA 20W		5	15,25 €
	ECO design ERP. Extra-plat.Courant constant 350mA. Plage de tension 220-240Vac/6-56Vdc. Classe II		10	13,86 €
			50	12,86 €
	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~56 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~19.6 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85			





## Sous famille Alimentations LED 350mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503525A		1	9,22 €
	Alimentation Led CC V8 350mA 25W		5	7,67 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 350mA		10	6,97 €
			50	6,51 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 36~71 Intensidad In (A): 0.15 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12.6~25 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G503540E		1	11,57 €
	Alimentation Led CC V8 350mA 40W		5	9,65 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 350mA		10	8,76 €
			50	8,18 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 57~114 Intensidad In (A): 0.23 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

