






Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 5Vdc**






Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032000		1	7,12 €
	Alimentation 5V 2A à incorporer avec connecteur		10	6,47 €
	Longueur du câble 10 cm. Connecteur CST		50	5,89 €
			100	5,60 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 20 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,50			











Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032000D		1	7,58 €
	Alimentation 5V 2A à intégrer avec double connecteur mâle CST		10	6,89 €
			50	6,27 €
	Longueur du câble 10 cm. Connecteur CST		100	5,97 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 20 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.50			
				
	G5032001A		1	2,57 €
	Prise USB-A blanc et connecteur CST femelle vers Driver G5032000		10	2,34 €
			50	2,13 €
	Connecteur USB femelle de type A - 2.0 blanc câblé avec câble AWG22 de 10 cm avec connecteur CST femelle à connecter au code driver G5032000. Compatible avec les systèmes mobiles Apple et Android		100	2,03 €
	Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 10,2 Hauteur (mm): 23 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
				


Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032002		1	2,57 €
	Prise USB-A noir et connecteur CST femelle vers Driver G5032000		10	2,34 €
			50	2,13 €
			100	2,03 €
	Connecteur USB femelle de type A - 2.0 noir câblé avec câble AWG22 de 10 cm avec connecteur CST femelle à connecter au code driver G5032000.Compatible avec les systèmes mobiles Apple et Android			
	Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 10,2 Hauteur (mm): 23 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
				
	G5032004		1	1,51 €
	Prise USB verticale sur plaque avec câble connecteur vers Driver G5032		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible avec les systèmes d'exploitation mobiles tels que le système Apple et le système Android du marché			
	Longueur (mm): 31,5 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 13,5 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
				

Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032005		1	1,51 €
	Prise USB horizontale sur plaque avec câble de connexion vers Driver G		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Compatible avec les systèmes d'exploitation mobiles tels que le système Apple et le système Android du marché			
	Longueur (mm): 31,5 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
	  			
	G5032009		1	1,51 €
	Prise USB-C nue horizontale avec câble et connecteur CST		10	1,37 €
			50	1,24 €
			100	1,17 €
	Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 5,5 Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2			
	  			

Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032010A		1	8,78 €
	Kit d'alimentation 5V 2A à intégrer avec USB externe noir		10	7,96 €
			50	7,22 €
	Longueur de câble 10 / 11cm		100	6,76 €
	Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10 Température Ambiante (°C): -20~+85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			



	G503504C		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W		10	5,24 €
			50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge		200	4,45 €
	Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~3.5 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

LETARON

