



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**  
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT**  
 Sous famille **Alimentations LED 500mA-600mA**

| Photo  | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|-----|---------------|
|  | G503603A  |             | 1   | 6,10 €        |
|  | Alimentation LED CC Miniu-3.6-500 500mA 3.6W  |             | 5   | 5,54 €        |
|  | IP20  |             | 10  | 5,03 €        |
|  | Conception ÉCO-ERP. IP20. Sortie de courant constant 500 mA.  |             | 50  | 4,71 €        |
|  | Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27<br>Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.5~7<br>Intensidad Out (A): 0.5 Fréquence (Hz): 50~60<br>Puissance (W): 1.25~3.5<br>Température Ambiante (°C): -20~+50<br>Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000<br>Indice de protection: IP20 Dimmable: NO<br>Facteur de puissance: 0.50 |             |     |               |




Sous famille Alimentations LED 500mA-600mA

| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G503504B   |             | 1   | 6,29 €        |
|   | Alimentation Led CC AED04-500ILS 500mA 4W  |             | 5   | 5,24 €        |
|   | Conforme à ECO Design ERP. Courant constant 500mA  |             | 10  | 4,76 €        |
|   |  |             | 50  | 4,45 €        |
|   | Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8<br>Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~10.5<br>Intensidad Out (A): 0.5 Fréquence (Hz): 50~60<br>Puissance (W): 1.5~5.2<br>Température Ambiante (°C): +45<br>Température Critique (°C): 80<br>Indice de protection: IP20 Dimmable: NO<br>Facteur de puissance: 0.5 |             |     |               |

**LETARON**




|   |  |  |    |        |
|---|--|--|----|--------|
|  | G503504B3  |  | 1  | 6,37 € |
|   | Alimentation LED CC MINI-4-500mA 4W IP65   |  | 5  | 5,27 € |
|   | Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 500mA  |  | 10 | 4,78 € |
|   |  |  | 50 | 4,54 € |
|   | Longueur (mm): 48 Largeur (mm): 27<br>Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 4~8<br>Intensidad Out (A): 0.5 Fréquence (Hz): 50~60<br>Puissance (W): 2.1~4.2<br>Température Ambiante (°C): -20~+60<br>Température Critique (°C): 85<br>Indice de protection: IP65 Dimmable: NO<br>Facteur de puissance: 0.60 |  |    |        |

**AcTEC**




Sous famille Alimentations LED 500mA-600mA

| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G503606B  |             | 1   | 11,10 €       |
|   | Alimentation LED CC SLT6-500IL-4 500mA 6W   |             | 5   | 9,26 €        |
|   | Conception ECO selon les directives ERP. Courant constant 500mA. Plage de tension de sortie 3-12dc. Classe II.  |             | 10  | 8,41 €        |
|   |   |             | 50  | 7,80 €        |
|   | Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35<br>Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc<br>Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~12<br>Intensidad Out (A): 0~0.5 Fréquence (Hz): 50~60<br>Puissance (W): 1.5~6<br>Température Ambiante (°C): -20~+50<br>Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000<br>Indice de protection: IP20 Dimmable: NO<br>Facteur de puissance: 0.40 |             |     |               |



Sous famille Alimentations LED 500mA-600mA

| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | GTC21500  |             | 1   | 6,90 €        |
|   | Led Driver CC ECO 21-500 500mA 21W  |             | 5   | 6,28 €        |
|   | Directives ECO ERP. Alimentation à courant constant 500mA.  |             | 10  | 5,71 €        |
|   |   |             | 50  | 5,28 €        |
|   | Longueur (mm): 115 Largeur (mm): 45<br>Hauteur (mm): 29 Tension In (Vac): 220~240<br>Tension Out (Vdc): 32~42 Intensidad Out (A): 0.5<br>Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16~21<br>Température Ambiante (°C): 0~+50<br>Température Critique (°C): 75<br>Indice de protection: IP20 Dimmable: NO<br>Facteur de puissance: 0.9<br><br>Référence: 122291 |             |     |               |

