



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT**
 Sous famille **Alimentations LED 700mA-3000mA**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503703D		1	6,10 €
	Alimentation LED CC Mini-3.6-700 700mA 3.6W IP20		5	5,54 €
	Conception ÉCO-ERP. IP20. Sortie courant constant 700mA.		10	5,03 €
			50	4,71 €
	Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.5~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.75~3.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.50			



Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503703		1	7,93 €
	Alimentation LED CC SLT3-700IS-1 700mA 1-3W		5	6,60 €
	Conforme à ECO Design ERP. Courant constant.		20	6,01 €
	Classe II. 20cm câble aux primaire et secondaire. IP 20		200	5,60 €
		Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 2~4.2 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.4~2.9 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5		



	G503703B		1	10,44 €
	Alimentacion LED IP66 CC 700mA 3W		5	8,70 €
	Courant constant IP66 20cm câble aux primaire et secondaire		10	7,90 €
			50	7,38 €
		Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~6 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP66 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.4 Référence: 401331		




Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504C		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA		10	5,24 €
	3,5W		50	4,76 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge		200	4,45 €
	<p>Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~3.5 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5</p>			

LETARON




	G503504C1		1	5,30 €
	Alimentation Led CC Mini IP65 700mA 4W		5	4,42 €
	IP65. 700mA de sortie de courant constant		10	4,03 €
			50	3,84 €
	<p>Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.5~6 Intensidad In (A): 0.1 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.75~4 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40</p>			


AcTEC



Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504C2		1	6,37 €
	Alimentation LED CC MINI-4-700mA 4W IP65		5	5,27 €
	Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 700mA		10	4,78 €
			50	4,54 €
	Longueur (mm): 48 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 2.5~6 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.60			



	G503706C		1	17,00 €
	Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	14,16 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA selon identification de la charge		10	12,88 €
			50	12,04 €
	Longueur (mm): 42,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 401244			




Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706H		1	10,24 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W		5	8,54 €
			20	7,76 €
			200	7,25 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA identifié par la charge Plage de tension 120-240 / 12VDC. Classe II. Facteur de puissance : 0,90 à 120 V			
	Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~6.3 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP66 Facteur de puissance: 0.80			




Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA		5	9,26 €
	(12Vdc) 6W		10	8,41 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Led		50	7,80 €
	Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35			
	Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc			
	Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4			
	Intensidad Out (A): 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 6			
	Température Ambiante (°C): -20~+40			
	Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000			
	Indice de protection: IP20 Dimmable: NO			
	Facteur de puissance: 0,40			



Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8 W		50	6,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 700mA en fonction de la charge.		200	5,98 €
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~7.7 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

LETARON


	G503717		1	22,01 €
	Alimentation LED CC 700mA 17W		5	20,01 €
	JUSQU'A FIN DE STOCK		10	18,19 €
			50	17,00 €
	Longueur (mm): 125 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 17 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			

arditi

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503710B		1	16,61 €
	Alimentation Led CC SLT20-700IL-E 700mA 20W		5	13,85 €
			10	12,60 €
	Courant constant Classe II. CEM EN61000-3-2 classe C.		50	11,77 €
	Longueur (mm): 162 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 9~30 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6.3~20 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.8			



	G503715		1	14,09 €
	Alimentation LED CC SLT20-700IFG 700mA 20W		5	11,74 €
	6-29V		10	10,67 €
	Courant constant Classe II. CEM EN61000-3-2 classe C.		50	9,97 €
	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~29 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~20 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			




Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503715A		1	17,62 €
	Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W		5	14,68 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Courant constant 700mA. Plage de tension 220-240/6-29VDC. Classe II. Efficacité à pleine charge > 80%		10	13,34 €
			50	12,35 €
	<p>Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~29 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~20.3 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85</p>			



Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503525B		1	8,06 €
	Alimentation Led CC V8 700mA 25W		5	6,71 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA		10	6,10 €
			50	5,69 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 18~36 Intensidad In (A): 0.15 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12.6~25 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5037025		1	34,24 €
	Alimentation Led CC MW PCD 700mA 25W		10	28,54 €
	Classe courant constant II CEM EN 61000-3-2 classe C. Dans: .. 7,5 CM2X NISPT-Out 1: 15cm 2xAWG18		30	27,18 €
	Longueur (mm): 84 Largeur (mm): 57 Hauteur (mm): 29,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 180~295 Tension Out (Vdc): 24~36 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 25 Température (°C): -30+60 Température Ambiante (°C): -30~+60 Indice de protection: IP30			




Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503530C		1	8,83 €
	Alimentation Led CC V9 700mA 30W		5	7,35 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA		10	6,68 €
			50	6,25 €
	Longueur (mm): 116 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 25 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 30~42 Intensidad In (A): 0.18 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 21~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC30700		1	39,17 €
	Alimentation Led CC IPR2-30/700 700mA 30W		5	35,61 €
	Conception ÉCO-ERP. Alimentation à courant constant de 700 mA.		10	32,37 €
			30	29,98 €
	Longueur (mm): 115 Largeur (mm): 53,5 Hauteur (mm): 26 Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 5~43 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3.5~30 Température Ambiante (°C): -40~+60 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP68 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.97 Référence: 152014/700			



Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC32700		1	10,96 €
	Led Driver CC ECO 32-700-750mA 32W		5	9,97 €
	Directives ECO ERP. Alimentation à courant constant 700-750mA.		10	9,06 €
			40	8,39 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 68 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 30~42 Intensidad Out (A): 0.7~0.75 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 21~32 Température Ambiante (°C): 0~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.92			
Référence: 122293				









	G503540F		1	11,57 €
	Alimentation Led CC V9 700mA 40W		5	9,65 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA		10	8,76 €
			50	8,18 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 29~57 Intensidad In (A): 0.23 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			





